

Данные о продуктовой линейке

LEDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света H4/H19

«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются

Простая установка по принципу «подключай и работай»

Обеспечивает высокую совместимость и простоту установки для еще более широкого спектра моделей мотоциклов

Цветовая температура холодного белого цвета

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света с системой «подключай и работай»: переходники и колпачки не требуются.

Благодаря решению с использованием цоколя модифицированные лампы OSRAM LEDriving HL EASY являются ультракомпактной светодиодной заменой для обычных ламп дальнего и ближнего света H4/H19 на лампы с холодным белым светодиодным светом, стильным внешним видом и превосходной яркостью. Простая установка по принципу «подключай и работай» с оптимальной совместимостью: адаптеры и колпачки не требуются! Оптимизированный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение — благодаря максимальному рассеиванию тепла достигается более высокая эффективность и высокий уровень светоотдачи.

Лампы дальнего и ближнего света LEDriving HL EASY от OSRAM заменяют обычные галогенные лампы, подходят для напряжения 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого света. Благодаря новейшей светодиодной технологии и очень компактной конструкции эти лампы обеспечивают высокую совместимость и простую установку на автомобили с соответствующими типами галогенных ламп. Эти изделия не были одобрены ЕЭК и не должны применяться на дорогах общего пользования для наружного применения. Применение на дорогах общего

Данные о продуктовой линейке

пользования ведет к аннулированию лицензии на эксплуатацию и потере страхового покрытия. В некоторых странах продажа и использование этих изделий запрещены. За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибутору.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока
LEDriving HL EASY GEN 2 Δ H4/H19	16.5W/16.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	$\pm 25\%$
Описание продукта	Физические характеристики и размеры		Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Диаметр	Tc	1000 hr	Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDriving HL EASY GEN 2 Δ H4/H19	21.5 mm			4062172420327	В работе

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл



User instruction

GPRS Инструкции по символам безопасности



Brochures

LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Советы по безопасности

Рекомендации по применению:

Более подробную информацию о применении и графические материалы см. в паспорте изделия и руководстве пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.