

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H4/H19



Ultrakompakt LED-ersättning för traditionella H4/H19-lampor med hel- och halvljus

"Socket Design" – inga adaptrar eller lock behövs



Enkel installation med plug & play

Ger hög kompatibilitet och enkel installation



Färgtemperatur: Cool White

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt

LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system: inga adaptrar eller skyddskåpor behövs.



Med sin sockelbaserade lösning erbjuder OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 retrofits en ultrakompakt LED-ersättning för konventionella H4/H19 helljus- och halvljuslampor med kallvitt LED-ljus – vilket ger ett stilrent utseende och överlägsen ljusstyrka. Installationen är enkel tack vare plug & play-designen och optimerad kompatibilitet: inga adaptrar eller lock behövs! En optimerad högvarvig fläkt säkerställer aktiv kylning, vilket möjliggör högre prestanda och kraftfull ljusutgång tack vare maximal värmeavledning. LEDDriving HLM EASY GEN 2 helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är kompatibla med 12V och har en kallvit färgtemperatur. Med den senaste LED-teknologin och en mycket kompakt design erbjuder dessa lampor hög kompatibilitet och enkel installation för motorcyklar med motsvarande halogenlampor. Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg i någon exteriör applikation. Användning på allmän väg kan leda till indraget driftstillstånd och förlust av försäkringsskydd. I flera länder är försäljning och användning av dessa produkter förbjuden. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	16.5W/16.5 W	12 V	22 W	1850/1500 lm	±25 %

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172420327	I arbete

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Användningsråd:

För mer detaljerad information om användning och grafik, se produktdatabladet och användarmanualen.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.