

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H7/H18



Ultra compact LED replacement for conventional H7/H18 high and low beam lamps

“Socket Design” – nejsou potřeba adaptéry ani krytky



Snadná plug & play instalace

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci



Chladně bílá barva světla

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky.

Díky inovativnímu řešení představují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 ultrakompaktní LED náhradu za konvenční žárovky H7 / H18 do dálkových a potkávacích světel s chladným bílým LED světlem, které poskytuje stylový vzhled a vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení, což umožňuje vyšší výkon a vysoký světelný výkon díky maximalizovanému odvodu tepla.

Světelné zdroje do dálkových a potkávacích světel LEDDriving HLM EASY GEN 2 od společnosti OSRAM nahrazují konvenční halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci na motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u svého místního distributora.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje	
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Tolerance světelného toku
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	2000 lm	±25 %

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	4062172420341	V procesu

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Pokyny k použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v technickém listu produktu a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.