

## LEDDriving HLM EASY GEN 2 H7/H18



**Ultra compact LED replacement for conventional H7/H18 high and low beam lamps**

“Socket Design” – nejsou potřeba adaptéry ani krytky



**Snadná plug & play instalace**

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci



**Chladně bílá barva světla**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED žárovky pro dálková a potkávací světla se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky.

Díky inovativnímu řešení představují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 ultrakompaktní LED náhradu za konvenční žárovky H7 / H18 do dálkových a potkávacích světel s chladným bílým LED světlem, které poskytuje stylový vzhled a vynikající jas. Nabízí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení, což umožňuje vyšší výkon a vysoký světelný výkon díky maximalizovanému odvodu tepla.

Světelné zdroje do dálkových a potkávacích světel LEDDriving HLM EASY GEN 2 od společnosti OSRAM nahrazují konvenční halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12 V a mají studenou bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci na motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u svého místního distributora.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                   | Parametry |                  |                 | Fotometrické údaje |                           |
|---------------------------------|-----------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|                                 | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Světelný tok       | Tolerance světelného toku |
| LEDiving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18 | 16.0 W    | 12 V             | 16 W            | 2000 lm            | ±25 %                     |

| Popis výrobku                   | Physical Attributes & Dimensions | Životnost    | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                 | Průměr                           | Životnost Tc | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Číslo prohlášení v databázi SCIP |
| LEDiving HL EASY GEN 2 ≙ H7/H18 | 20.0 mm                          | 1000 hr      | 4062172420341                                                                                                                 | V procesu                        |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

#### Bezpečnostní pokyny

Pokyny k použití:

Podrobnější informace o použití a grafiku naleznete v technickém listu produktu a v uživatelské příručce.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.