

LEDDriving HLM EASY GEN 2 H7/H18



Ultrakompakt LED-ersättning för traditionella H7/H18-lampor för helljus och halvljus

"Utan adapter eller lock – smidig sockeldesign"



Enkel installation med plug & play

Ger hög kompatibilitet och enkel installation



Färgtemperatur: Cool White

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED-lampor för helljus och halvljus med plug & play-system: inga adapterar eller lock behövs.

Med sin sockelbaserade lösning erbjuder OSRAM LEDDriving HLM EASY GEN 2 ett ultrakompakt LED-alternativ till traditionella H7/H18 helljus- och halvljuslampor. Med ett kallvitt LED-ljus ger de både en stilren look och överlägsen ljusstyrka. Installationen är enkel med plug & play och optimerad kompatibilitet – inga adapterar eller skydd behövs! En optimerad högvarvig fläkt säkerställer aktiv kylning, vilket möjliggör högre prestanda och kraftfullt ljus tack vare maximal värmeavledning.

LEDDriving HLM EASY GEN 2 helljus- och halvljuslampor från OSRAM ersätter traditionella halogenlampor, är kompatibla med 12V och har en kallvitt färgtemperatur. Tack vare den senaste LED-teknologin och en mycket kompakt design erbjuder dessa lampor hög kompatibilitet och enkel installation för motorcyklar med motsvarande halogenlampor.

Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg i någon yttre applikation. Användning på allmän väg leder till indragning av fordonets registrering och förlust av försäkringsskydd. Försäljning och användning av dessa produkter är förbjuden i flera länder. Kontakta din lokala distributör för mer information.

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data			Fotometrisk data	
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≡ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	2000 lm	±25 %

Produktbeskrivning	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HL EASY GEN 2 ≡ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	4062172420341	I arbete

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Användningsråd:

För mer detaljerad information om användningsområden och grafik, se produktdatabladet och användarmanualen.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.