

Scheda della famiglia di prodotto

# LEDriving SMART CANBUS (OFFROAD)

Accessori per lampade LED retrofit



#### Nessun messaggio di errore

Bypassa il rilevamento di errori del veicolo



#### Robusto e resistente

Nessun fastidioso sfarfallio nel proiettore



#### 3 anni di garanzia OSRAM<sup>2)</sup>

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



#### Confezione doppia

Due Canbus in un'unica confezione



#### Conversione da alogena a LED con accessori originali OSRAM

Alcuni veicoli segnalano un errore nell'illuminazione esterna quando si utilizzano lampade LED. Con la gamma OSRAM LEDDriving Smart Canbus si evitano potenziali messaggi di errore nel computer di bordo. Questi messaggi di errore possono verificarsi quando si utilizzano lampade LED, poiché queste hanno un consumo di corrente inferiore rispetto, ad esempio, alle lampade alogene e quindi si attiva il meccanismo di rilevamento dei guasti esistente nel veicolo. Solo la combinazione di lampade LED OSRAM in combinazione con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDDriving

## Scheda della famiglia di prodotto

ADAPTER, LEDriving SMART CANBUS, LEDriving CAPs e LEDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare sulla combinazione degli accessori OSRAM con le lampade omologate<sup>1)</sup> NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine dei prodotti: elenco dei veicoli omologati con NIGHT BREAKER LED ([osram.com/nb-led](http://osram.com/nb-led)) o [Automotive | OSRAM](http://Automotive | OSRAM) [Automotive Italia](http://Automotive Italia)

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Durata		Informazioni ambientali e normative	
		Potenza nominale	Durata B3	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo
LEDriving Canbus Control LEDSC01	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172191234   4062172176439	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	16.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176460   4062172191173	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172176491   4062172191203	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1	12.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172278249	Non contiene sostanze dichiarabili
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400725	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400756	Lead
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>	15.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172400787	Non contiene sostanze dichiarabili

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC01	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	3a3de6c9-42c9-4c29-aa1c-7b39300c74bf
LEDriving Canbus Control LEDSC02-1	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	a280f1b6-dc66-420e-a55a-b93b3613f1f7
LEDriving Canbus Control LEDSC03	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	c150c4e9-3874-41cf-b147-73065ae9487a   b228c675-685f-4439-b56b-d61c0e60da8b
LEDriving Canbus Control LEDSC03-1			Non contiene sostanze dichiarabili

## Scheda della famiglia di prodotto

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving Canbus Control LEDSC04-2HB <sup>1)</sup>	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	68e55d1b-c2d0-485e-91dc-10665708cd08
LEDriving Canbus Control LEDSC05-2HB <sup>2)</sup>	7439-92-1		In lavorazione
LEDriving Canbus Control LEDSC06-2HB <sup>3)</sup>	7439-92-1		In lavorazione

<sup>1)</sup> High- and Low Beam, 12V H4 & H19 LED

<sup>2)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H8-LED, H9-LED, H11-LED, H16 LED Lamps

<sup>3)</sup> High Beam, Low Beam, Fog Light, 12V, H10-LED, HB3-LED, HB4-LED, H16-LED Lamps

## Scheda della famiglia di prodotto

### Download dati

File
 User instruction LEDSC01 Astra
 User instruction LEDSC03 1 series (EN)
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
 User instruction LEDSC01 A-Klasse (EN)
 User instruction LEDSC02 1 A4
 User instruction LEDSC03 LEDSC03 1 2 series
 User instruction LEDSC03 3 series (EN)
 User instruction LEDriving SMART CANBUS

#### Informazione sulla sicurezza

— Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

#### Parere legale

1) La sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche e ulteriori restrizioni nei rispettivi Paesi. Non deve essere utilizzata dietro a vetri di colore rosso e/o giallo.

Per maggiori dettagli, consultare [www.osram.com/nb-led2](http://www.osram.com/nb-led2)) Per le condizioni precise consultare: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

#### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

#### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.