

Техническое описание продукта

LEDinspect UTILITY1000

Инспекционные фонари



Многофункциональный фонарь

Многопозиционные крепления. Фонарь вращается на 360° и сгибается на 180°




1000 лм

2 режима: до 1000лм - основной свет до 140 лм - дополнительный свет
Можно регулировать настройки освещения



Основание с магнитом и поворотный крюк для подвешивания

Различные варианты крепления



2-летняя гарантия OSRAM*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Свет универсален

Фонарь UTILITY 1000 подходит для любых задач. Благодаря встроенному магниту фонарь можно зафиксировать на поверхности, чтобы освободить руки для работы, и направить свет в нужную зону: корпус можно сгибать на 180° и поворачивать на 360°. Доступно два режима освещения: основной свет (до 1000 лм) и дополнительный (до 400 лм).

Этот инспекционный фонарь идеально подходит для

Техническое описание продукта



ремонтных работ, осмотра автомобиля и других повседневных задач. Адаптер и кабель питания входят в комплект. Гарантия OSRAM – 2 года.

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Применение (категория и специфика) | LED inspection lights |
|------------------------------------|-----------------------|

Общая информация о продукте

| | |
|--------------|----------|
| Номер заказа | LEDIL407 |
|--------------|----------|


Электрические параметры

| | |
|------------------------|-------|
| Номинальная мощность | 19 W |
| Номинальное напряжение | 7.4 V |

Фотометрические данные

| | |
|----------------------|---------|
| Цветовая температура | 6500 K |
| Световой поток | 1000 lm |
| Цветность светодиода | белый |

Физические характеристики и размеры



| | |
|--------------|----------|
| Вес продукта | 490.00 g |
| Длина | 500.0 mm |
| Ширина | 41.0 mm |
| Высота | 48.0 mm |

Информация о светодиодном модуле

| | |
|---------------------------------|---|
| Количество светодиодов в модуле | 1 |
|---------------------------------|---|

Цвета и материалы

| | |
|-------------|----------------|
| Цвет цоколя | Black / Orange |
|-------------|----------------|

Техническое описание продукта

Срок службы

| | |
|----------|---------|
| Гарантия | 2 years |
|----------|---------|

Дополнительные данные

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Тип батареи | Rechargeable |
| Количество содержащихся батареек | 1 |
| Емкость батареи | Yes |
| Батарея | High-quality lithium-ion battery |

Возможности / мощности

| | |
|------------|-----|
| Технология | LED |
|------------|-----|

Сертификаты и Стандарты

| | |
|-----------|------------------------|
| Стандарты | CE / EMC / MSDS / ROHS |
| IK Class | IK07 |

Условия поставки

| | |
|------------------------|------|
| Вт-ч на батарею [MPRD] | 9.62 |
|------------------------|------|

Нормативная и природоохранная информация

| | |
|---|--|
| Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Список компонентов вещества 1 | Lead |
| CAS-номер вещества 1 | 7439-92-1 |
| Инструкция по безопасному использованию | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. |
| Номер декларации в базе данных SCIP | 12140b2a-ec70-4b9c-9c15-9b33a359d5fe |

Данные для заказа

| Product code | Описание продукта | Упаковка (цена/шт.) | Размеры (длина x ширина x высота) | Объем | Вес брутто |
|---------------|-------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------|
| 4062172338356 | INSPECTION LAMP | Folding carton box 1 | 80 mm x 57 mm x 510 mm | 2.33 dm ³ | 583.00 g |
| 4062172338363 | INSPECTION LAMP | Shipping carton box 6 | 530 mm x 190 mm x 188 mm | 18.93 dm ³ | 3968.00 g |

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Техническое описание продукта

Загрузка данных

| Файл | |
|---|--|
|  | User instruction LEDinspect UTILITY 1000 LEDIL407 |
|  | User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности |

Соответствие стандартам

Рекомендации по установке:

Подробное описание, инструкции и чертежи приведены в спецификации продукта.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.ru/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM