

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving HL POWER BOOST H4/H19



Мощность до 200 Вт¹⁾

Самые мощные светодиодные off-road лампы в ассортименте OSRAM!



До +400% больше яркость³⁾

Больше света³⁾ позволяет дальше видеть и тем самым быстрее реагировать на дорожные знаки, препятствия и пешеходов. В сравнении с минимальным значением ECE R112



Не требуется CANbus²⁾

Предотвращает появление сообщений об ошибках в бортовом компьютере при выявлении неисправностей



3-летняя гарантия⁴⁾

Более детальная информация на сайте www.osram.com/am-guarantee

Самые мощные светодиодные off-road лампы в ассортименте OSRAM

OSRAM LEDDriving HL POWER BOOST - компактная светодиодная замена ламп H4/H19 для ближнего и дальнего света с мощностью до 200Вт¹⁾ и интегрированным CANbus²⁾, который предотвращает появление сообщений об ошибках на панели приборов. Лампы обеспечивают оптимизированное распределение света, цветовую температуру 6500K и до +400%³⁾ больше яркости по сравнению с традиционными галогенными лампами. Современная система управления теплом OSRAM с высокоскоростным

Данные о продуктовой линейке



вентилятором гарантирует максимальный отвод тепла и высокую производительность, а премиальное качество и LED-технология OSRAM обеспечивают до 5 раз дольше срок службы. Лампы поставляются с 3-летней гарантией⁴⁾.

- 1) Исходное значение за пару
- 2) Подходит для множества моделей автомобилей
- 3) В сравнении с минимальным значением ECE R112
- 4) Более детальная информация на сайте www.osram.com/am-guarantee

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				
	Мощность на входе	Потребляемая мощность (начальное значение)	Потребляемая мощность (в рабочем режиме)	Номинальное напряжение	Номинальная мощность
LEDiving HL POWER BOOST ≙ H4/H19	50 / 45.0 W	100W/100W (HB/LB)	50W/45W (HB/LB)	12 V	45 W

Описание продукта	Номинальная мощность (в рабочем режиме)	Тестовое напряжение	Фотометрические данные	
			Световой поток	Световой поток (начальное значение)
LEDiving HL POWER BOOST ≙ H4/H19	50W/45W (HB/LB)	13,2 V	5000/3500 lm	10.000 lm / 7.000 lm (HB/LB)

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры Диаметр	Срок службы Tс	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
				Основной идентификатор изделия	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HL POWER BOOST ≙ H4/H19	±20 %	16.0 mm	> 5000 hr	4062172421362	В работе

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	User instruction LEDriving HL POWER BOOST

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

