Scheda prodotto

XENARC COOL BLUE INTENSE D2R

Luce extra bianca per look LED

Extra white light for stylish LED look
Luce extra bianca grazie a uno speciale sistema di riempimento utilizzato al posto del rivestimento convenzionale

Fino a 6.200 Kelvin [1), 2)]
Contrasto elevato e luce bianca brillante per il look più elegante e moderno sulla strada

Fino al 150% di luminosità in più [1), 3)]
Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente



Luce extra bianca fino a 6.200 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – scopri il look moderno ad alta potenza! Con la sua luce extra bianca simile a quella LED, la luce allo xeno ad alto contrasto, è l'ideale soprattutto per i conducenti che amano la perfetta combinazione di design elegante e personalizzato abbinata ad un'illuminazione eccezionale della strada. La luce allo xeno high-tech con temperature di colore fino a 6.200 Kelvin offre una tecnologia altamente efficiente, un effetto brillante e un design senza compromessi. Grazie a uno speciale sistema di riempimento che viene utilizzato al posto del rivestimento convenzionale, la lampada emette la sua luce extra bianca. Questa luce elegante crea un effetto di elevata attenzione che ti aiuta a essere visto meglio dagli altri automobilisti. Scopri la luce eccezionalmente luminosa, ad alto contrasto ed extra bianca, fino a 6.200 Kelvin e con il

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

150% di luce in più! Con XENARC COOL BLUE INTENSE, la notte si trasforma in giorno. Nota: si consiglia di far eseguire la sostituzione della lampada XENARC da un professionista.

1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S.

2) Misurato nei fari.

3) Rispetto ai requisiti minimi ECE R98.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Lamp types	1) D1S, D2S, D3S, D4S, D8S
Measurement method	2) Measured in headlamps

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85 V
Potenza nominale	35 W
Tensione di prova	13,5 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	2800 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	up to 6200 K

Physical Attributes & Dimensions

Diametro	9 mm
Peso prodotto	16.10 g
Lunghezza	77.3 mm
Attacco (denominazione da norma)	P32d-3

Durata

Durata B3	1500 hr
Durata rispettando Tc	3000 hr

Caratteristiche

Tecnologia	HID

Certificati, Norme, Direttive

Categoria ECE	D2R [1)]
Marchi di approvazione	Approvazione E1

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Identificatore Primario dell'Articolo	4062172216883 | 4008321401519 | 4062172216913
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	a87ce844-935e-41ea-a5dd-8bc79aeba9d6 | 0e52db29-bfb0-4ff9-a5e5-be07d06d9997 | b17e4306-8c3f-4e66-b2c4-b1abe99620aa

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172216913	COOL BLUE INTENSE D2R	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.01 dm^3	33.00 g
4062172216920	COOL BLUE INTENSE D2R	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	158.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	Movie application Installation Video Xenarc Cool Blue Intense Ford Focus (EN)
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC COOL BLUE INTENSE D2R 66250CBI / 66250CBN

Informazione sulla sicurezza

XENARC lamps should be replaced by a qualified mechanic.This product must only be operated with approved electronic control gear.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati