

Данные о продуктовой линейке

## LEDDriving SL R5W

Замена стандартной лампы на светодиодную



Для различных вариантов применения во внешних световых приборах и салоне автомобиля

Доступные цвета – холодный белый



Для замены стандартных ламп типа **R5W**

Легкая установка светодиодной продукции по принципу plug & play



Надежность и качество **OSRAM** обеспечивают более редкую замену ламп

Гарантия – 4 года (Подробные условия приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee))



Подходит для замены стандартной лампы типа R5W

Лампы LEDDriving SL R5W излучают интенсивный свет с цветовой температурой до 6000 К. Подходят для замены стандартных ламп с типоразмером R5W и потребляют до 80 % меньше электроэнергии. Гарантия OSRAM на лампы LEDDriving SL — 4 года. Эти продукты не имеют одобрения ECE, их нельзя использовать во внешних световых приборах при движении по дорогам общего пользования. Пожалуйста, свяжитесь с дистрибьютором в вашем регионе для получения дополнительной информации.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта       | Электрические параметры |                        |                      |                     | Фотометрические данные |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|
|                         | Мощность на входе       | Номинальное напряжение | Номинальная мощность | Тестовое напряжение | Световой поток         |
| LEDDriving SL $\pm$ R5W | 0,5 W                   | 12 V                   | 0 W                  | 13,5 V              | 50 lm                  |

| Описание продукта       | Допуск по отклонению светового потока | Физические характеристики и размеры | Срок службы                |                | Нормативная и природоохранная информация<br><b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|--|
|                         |                                       | Диаметр                             | Продолжительность жизни V3 | Срок службы Tc | Основной идентификатор изделия   |
| LEDDriving SL $\pm$ R5W | $\pm$ 25 %                            | 19.0 mm                             | 1500 hr                    | 4000 hr        | 4062172222204  <br>4062172401272  <br>4062172222808  |

| Описание продукта       | Список компонентов вещества 1 | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию  | Номер декларации в базе данных SCIP   |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|--|---|
| LEDDriving SL $\pm$ R5W | Lead                          | 7439-92-1            | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6   b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcf   3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

| Файл  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)    |

#### Советы по безопасности

Совместимость с резистором Canbus

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.