


Данные о продуктовой линейке

## STARTERcable 1200A



**Пиковый ток: до 1200 А**  
Для передачи зарядного тока и запуска двигателя с практически полностью разряженным аккумулятором



**Номинальный ток: 600 А**  
Номинальные значения тока – до 600 А: обеспечивает защиту проводов и оборудования от перегрева



**Объем двигателя: до 9,5 л**  
Для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л



**Гарантия OSRAM – 2 года\***  
Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.



### Пусковые провода OSRAM

Пусковые провода OSRAM помогут быстро и безопасно запитать разрядившийся аккумулятор от сторонней батареи и запустить двигатель мотоцикла, легкового автомобиля, микроавтобуса или грузовика.

Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 А отличаются высокой надежностью и подходят для запуска автомобилей с бензиновым или дизельным двигателем объемом до 9,5 л: напряжение сети 12/24 В, длина кабеля 5 м, площадь сечения 50 мм<sup>2</sup>. Защита проводов и оборудования от перегрева: пиковые значения тока – до 1200 Ампер, номинальные значения тока – до 600 Ампер. Кабели изготовлены из алюминия с медным покрытием: обеспечивают снижение электрического сопротивления и потерь напряжения. Пусковые провода OSRAM BATTERYstart 1200 А имеют качественную ПВХ-изоляцию и сохраняют гибкость при низких температурах окружающей среды. Прочные зажимы с удобным захватом обеспечивают надежный контакт с клеммами аккумулятора. Кабели с «крокодилами» парно отличаются друг от друга по цвету – для безошибочного подключения зажимов к клеммам АКБ. Пусковые провода поставляются с чехлом для хранения, на задней стороне которого размещено

## Данные о продуктовой линейке

руководство пользователя. Гарантия OSRAM на пусковые провода BATTERYstart 1200 A — 2 года\*.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
	Список компонентов вещества <b>1</b>	Номер декларации в базе данных <b>SCIP</b>
STARTERcable 1200A	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

## Данные о продуктовой линейке

### Соответствие стандартам

\* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

[www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)Application advice: For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user manual.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.