


## LEDDriving SL R10W

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient à diverses applications intérieures et extérieures des véhicules**

Disponible en blanc froid



**La fiabilité des produits OSRAM permet d'espacer la fréquence de remplacement des ampoules**

Garantie de 4 ans (consultez [www.osram.com/am-guverage](http://www.osram.com/am-guverage) pour des conditions précises)



### LED de remplacement pour R10W

Les lampes de remplacement LEDDriving SL R10W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes R10W conventionnels. Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

| Description produit            | Données électriques |                  |                    |                                   |                 | Données photométriques |
|--------------------------------|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------|
|                                | Puissance           | Tension nominale | Puissance nominale | Tolérance d'entrée d'alimentation | Tension d'essai | Flux lumineux          |
| LEDriving SL $\triangleq$ R10W | 1.24 W              | 12 V             | 1 W                | $\pm 20\%$                        | 13,5 V          | 125 lm                 |

| Description produit            | Physical Attributes & Dimensions |          |          | Durée de vie    |
|--------------------------------|----------------------------------|----------|----------|-----------------|
|                                | Culot (désignation standard)     | Longueur | Diamètre | Durée de vie B3 |
| LEDriving SL $\triangleq$ R10W | BA15s                            | 37.5 mm  | 19.0 mm  | 1500 hr         |

| Description produit            | Durée de vie Tc | Informations environnementales et réglementaires<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                            |                          |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
|                                |                 | Identifiant primaire de l'article                                                                                         | Liste des substances candidate Substance 1 | N° CAS de la substance 1 |
| LEDriving SL $\triangleq$ R10W | 4000 hr         | 4062172222846   4062172222822   4062172401296                                                                             | Lead                                       | 7439-92-1                |

| Description produit            | Instruction d'utilisation sûre                                                                                           | Numéro de déclaration dans la base de données SCIP                                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LEDriving SL $\triangleq$ R10W | L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article.. | acfdb47e-fe18-4536-a610-cbb4826f1ca3   785bd7fd-0d7a-4942-b9cd-6c9b06b40981   ae611627-677a-439a-bb49-72f598538ea1 |

Données de téléchargement

| Dossier                                                                           |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité |
|  | Brochures<br>LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)           |

Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.