

LEDDriving SL R5W

Remplacement idéal pour tout véhicule



**Convient à diverses applications
intérieures et extérieures des véhicules**

Disponible en blanc froid



**Remplace les lampes traditionnelles
R5W**

Optimisation à technologie LED facile à
mettre en œuvre grâce à des solutions
« plug & play »



**La fiabilité des produits OSRAM permet
d'espacer la fréquence de remplacement
des ampoules**

Garantie de 4 ans (consultez
www.osram.com/am-guverage pour des
conditions précises)



LED de remplacement pour le R5W

Les lampes de remplacement LEDDriving SL R5W offrent une lumière moderne et intense avec une température de couleur allant jusqu'à 6 000 Kelvin. Ces lampes de remplacement conviennent à tous les culots de lampes R5W conventionnels. Par rapport aux lampes standard, ces ampoules LED retrofit utilisent jusqu'à 80% d'énergie en moins. OSRAM offre une garantie de 4 ans pour ces ampoules LEDDriving SL. Ces produits n'ont pas l'approbation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans une application extérieure. L'utilisation sur la voie publique entraîne l'annulation du permis de conduire et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	0,5 W	12 V	0 W	$\pm 20\%$	13,5 V	50 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			Durée de vie
	Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Durée de vie B3
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm	1500 hr

Description produit	Durée de vie Tc	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	4000 hr	406217222204 4062172401272 4062172222808	Lead	7439-92-1

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDDriving SL $\triangleq$ R5W	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	ed22dc4a-de9c-48c7-87d1-8683a8a955c6 b0b06a88-7534-4ad7-9f8e-0f35b1bbfcdf 3369df63-b34e-453f-89eb-d7370d8c3cbf

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Consignes de sécurité

Compatible Canbus

Informations légales

Ces produits n'ont pas d'homologation ECE et ne doivent pas être utilisés sur la voie publique dans des applications extérieures. Leur utilisation sur la voie publique est susceptible d'entraîner l'annulation du certificat d'immatriculation et la perte de la couverture d'assurance. Plusieurs pays interdisent la vente et l'utilisation de ces produits. Veuillez contacter votre distributeur local pour de plus amples informations.

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.