

Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate Connect 650



Download via App

L'app intelligente memorizza la pressione degli pneumatici dell'auto e la scarica su OSRAM TYREinflate Connect 650.



Funzione Auto Stop

Funzione Auto Stop quando si raggiunge la pressione prestabilita.



Rilevamento delle perdite

Inclusa la funzione per rilevare una perdita di pressione dello pneumatico



OSRAMconnect

Collegandoti con la tua auto



Compressore per pneumatici compatibile con App OSRAMconnect

Migliora le tue prestazioni di guida e i costi del carburante assicurandoti che la pressione dei tuoi pneumatici sia corretta. OSRAM TYREinflate Connect 650 è un gonfiatore di pneumatici digitale compatibile con l'app OSRAMconnect, con un display retroilluminato per una facile e accurata misurazione della pressione e il gonfiaggio³⁾ dei pneumatici, mostrando i valori di pressione in BAR, kPA e PSI. L'app può memorizzare fino a 5 veicoli e le relative informazioni e ha una funzione per rilevare una perdita di pressione degli pneumatici. Inoltre, OSRAM TYREinflate Connect 650 ha una funzione di spegnimento automatico non appena viene raggiunta la pressione impostata. Inoltre, ha un vano portaoggetti per i tappi delle valvole, un cavo di alimentazione retrattile lungo 3,3 m con una spina con fusibile a 12V, un tubo flessibile dell'aria lungo 65 cm con un supporto facilmente accessibile e una luce LED aggiuntiva per l'illuminazione di notte o in condizioni di scarsa illuminazione e un grande interruttore on/off per un ulteriore funzionamento manuale. Un tempo di gonfiaggio di circa 3 minuti²⁾ ti porta sulla strada e dove devi essere velocemente. Sono inclusi anche un set di adattatori da 3 pezzi, per bici, palloni e altri gommoni, e una resistente custodia per la conservazione. OSRAM fornisce una garanzia di 2 anni su questo prodotto¹⁾

¹⁾ Per le condizioni precise fai riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

²⁾ Basato sul gonfiaggio di uno pneumatico da piatto a 13" da piatto a 2,41 BAR

Scheda della famiglia di prodotto

3) La misurazione della pressione dello pneumatico e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici	Dati di prodotto aggiuntivi	Caratteristiche	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile	Identificatore Primario dell'Articolo
TYRE inflate Connect 650	11.1 V	Digital	10 A	4052899622883

Descrizione del prodotto	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
TYRE inflate Connect 650	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	f2f01f10-b494-4e57-ad3c-e7f344875985

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File



User instruction
TYREinflate Connect 650

Informazione sulla sicurezza

Raggiunge un livello massimo di rumore di 90 db.

Parere legale

1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: www.osram.it/am-garanzia

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR

3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddiConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

— Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.