

NIGHT BREAKER H4-LED

La première lampe de remplacement LED d'OSRAM homologuée pour la rue



La première lampe de remplacement LED H4 homologuée pour la rue OSRAM ¹⁾

Mieux voir et être mieux vu, et gagner en sécurité sur la route, surtout en conduite nocturne



Jusqu'à 230 % de luminosité en plus ²⁾

Optimisation procurant une lumière LED blanc froid proche de la lumière du jour pour modèles de véhicule particuliers



Longévité jusqu'à 5 fois supérieure ³⁾

Écologique grâce à sa grande longévité, aux visites en ateliers plus espacées et à la consommation d'énergie réduite



La première H4-LED NIGHT BREAKER homologuée

Avec NIGHT BREAKER H4-LED, la première lampe de remplacement LED homologuée pour la rue ¹⁾ d'OSRAM est maintenant sur le marché.

La solution plug-and-play offre aux conducteurs des avantages significatifs : température de couleur blanche très élevée de 6 000 Kelvin avec jusqu'à 230 % de luminosité en plus par rapport aux exigences minimales de l'ECE R112, durée de vie jusqu'à 5 fois plus longue par rapport aux lampes halogènes et 50 % d'éblouissement supplémentaire en moins.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit			
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Product legal advice 1	Product legal advice 2	Product legal advice 3
NIGHT BREAKER H4 LED	Feux de route et de croisement	1) Source lumineuse LED homologuée - S'applique uniquement aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation ou auxquels une homologation équivalente s'applique, et pour les modèles de véhicules et les fonctions d'éclairage actuellement répertoriés dans la liste de compatibilité. Pour plus de détails, merci de vous référer à www.osram.com/nb-led	2) Par rapport à la norme ECE R112 minimale. En plus avec 50% d'éblouissement en moins.	3) Par rapport aux lampes halogènes

Description produit	Informations générales sur le produit	Données électriques				
		Référence de commande	Puissance	Tension d'essai	Tolérance d'entrée d'alimentation	Puissance nominale
NIGHT BREAKER H4 LED	64193DWNB	27/23 W	13,2 V	±15 %	27 W	12 V

Description produit	Données photométriques				Physical Attributes & Dimensions
	Temp. de couleur	Flux lumineux	Flux lumineux tolérant	Couleur de la LED	
NIGHT BREAKER H4 LED	6000 K	1650/1000 lm	±15 %	Cool White	Poids du produit 80.00 g

Description produit	Longueur	Culot (désignation standard)	Diamètre	Durée de vie
				Durée de vie Tc
NIGHT BREAKER H4 LED	87.4 mm	P43t	18.5 mm	2500 hr





Fiche de données gamme de produits

		Capacités	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Description produit	Durée de vie B3	Technologie	Normes	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1
NIGHT BREAKER H4 LED	1500 hr	LED	ABG	4062172314206 4062172284691	Lead

Description produit	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
NIGHT BREAKER H4 LED	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	8e9ff543-2e16-4737-9ad4-29f7f4cbe8a3 6454693d-5478-4082-b473-129010c64fbc

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction NIGHT BREAKER LED
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	ref_pim_amsproduct360degreeimages NIGHT BREAKER LED H4-LED 64193DWNB-2HFB

Informations légales

1) Phare H4-LED homologué. S'applique uniquement aux pays respectifs dans lesquels il existe une homologation et aux modèles de véhicules et aux fonctions d'éclairage actuellement répertoriés dans la liste de compatibilité. Pour les conditions exactes, voir www.osram.com/nb-led 2) Par rapport aux exigences minimales de la norme ECE R112. Une longueur d'avance avec un éblouissement réduit de 50 %. 3) Par rapport aux ampoules halogènes

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

