


## LEDDriving HL EASY XEN D1S



### Snadná instalace Plug & Play

Přesná mechanická kompatibilita – není potřeba žádné adaptéry a/nebo krytky



### Kompaktní LED náhrada pro dálková a potkávací světla

Stejná geometrie jako HID výbojek - umožňuje vysokou kompatibilitu s mnoha modely aut



### Cool White barevná teplota 6 500 K

Lepší viditelnost díky dennímu efektu



### První Plug & Play off-road LED náhrada od OSRAM za výbojky (HID)

Díky vyššímu jasů LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM představuje zajímavou kompaktní LED náhradu za konvenční xenonové výbojky do dálkových a potkávacích světel. Tyto LED retrofit světelné zdroje jsou kompatibilní s 12/24 V, mají 6 500 K a zajišťují širší rozložení světla: více světla umožňuje lépe vidět a tím dříve reagovat. Nejlepší technologie tepelného managementu OSRAM s integrovaným aktivním chlazením – vysokorychlostním ventilátorem – zajišťuje maximální odvádění tepla pro vyšší výkon. Prémiová kvalita OSRAM a LED technologie zajišťují dlouhou dobu životnosti.

Upozornění: instalace LEDDriving HL EASY XEN od OSRAM je doporučena odborníkem.

Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být použity na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro více informací kontaktujte svého místního distributora.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje


Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D1S	40 W	12 V	40 W	13,2 V	5000 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D1S	$\pm 25$ %	13.8 mm	5000 hr	4062172421447	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving HL EASY XEN $\cong$ D1S	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

## Technický list řady výrobků

### Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

