

Scheda della famiglia di prodotto

LEDDriving HL EASY XEN D3S



Facile installazione plug & play

Compatibilità meccanica accurata – non sono necessari adattatori e/o tappi



Sostituzione compatta a LED delle tradizionali lampade abbaglianti e anabbaglianti

Stessa geometria delle HID - per un'elevata compatibilità con molti modelli di auto



Temperatura di colore Cool White 6.500 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



La prima lampada LED OSRAM off-road plug & play che sostituisce le HID

Con una luminosità extra, OSRAM LEDDriving HL EASY XEN garantisce una sostituzione compatta a LED delle tradizionali lampade abbaglianti e anabbaglianti. Queste lampade LED retrofit sono compatibili con 12/24 V, hanno una temperatura di colore di 6.500 K e garantiscono una distribuzione della luce più ampia: più luce consente di vedere meglio e quindi di reagire più rapidamente. La tecnologia di gestione termica OSRAM di alto livello con raffreddamento attivo integrato (una ventola ad alta velocità) garantisce la massima dissipazione del calore per prestazioni più potenti. La qualità premium OSRAM e la tecnologia LED garantiscono una lunga durata.

Attenzione: la sostituzione di OSRAM LEDDriving HL EASY XEN deve essere effettuata da un professionista.

Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'uso su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici


| Descrizione del prodotto | Dati elettrici | | | | Dati fotometrici |
|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | Max potenza assorbita | Tensione nominale | Potenza nominale | Tensione di prova | Flusso luminoso |
| LEDriving HL EASY XEN \pm D3S | 42.0 W | 12 V | 42 W | 13,2 V | 5000 lm |

| Descrizione del prodotto | Tolleranza flusso luminoso | Physical Attributes & Dimensions | Durata | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|---|------------------------------------|
| | | Diametro | Durata rispettando Tc | Identificatore Primario dell'Articolo | Elenco candidati Sostanza 1 |
| LEDriving HL EASY XEN \pm D3S | \pm 25 % | 13.8 mm | 5000 hr | 4062172421461 | Non contiene sostanze dichiarabili |

| Descrizione del prodotto | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
|---------------------------------|---|
| LEDriving HL EASY XEN \pm D3S | Non contiene sostanze dichiarabili |

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

