Technický list řady výrobků

LEDriving HL EASY GEN 2 H15

Ultra kompaktní LED náhrada za žárovky do dálkových a potkávacích světel

Nejsou potřeba žádné adaptéry ani kryty

Snadná instalace typu plug & play

Zajišťuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci

Barva světla Cool White

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED do dálkových a potkávacích světel s plug & play systémem: nejsou potřeba žádné adaptéry ani kryty

OSRAM LEDriving HL EASY GEN 2 nabízí ultra kompaktní LED náhradu za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel s cool white LED světlem – poskytují stylový vzhled i vynikající jas. Nabízejí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani kryty! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – díky maximálnímu odvodu tepla je možný vyšší výkon a vysoká úroveň světelného toku.

LEDriving HL EASY GEN 2 do dálkových a potkávacích světel od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V napětím a mají chladně bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro automobily s příslušným typem halogenové žárovky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Používání na veřejných může vést ke ztrátě technického průkazu pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro další informace kontaktujte svého místního distributora.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Parametry			Fotometrické údaje		Physical Attributes & Dimensions
Popis výrobku	**Příkon**	**Jmenovité napětí**	**Testovací napětí**	**Světelný tok**	**Tolerance světelného toku**	**Průměr**
LEDriving HL EASY ≙ H15	23 / 4 W	12 V	13,2 V	2000/300 lm	±25 %	15.8 mm

	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Popis výrobku	**Životnost Tc**	**Primární identifikátor článku**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
LEDriving HL EASY ≙ H15	1000 hr	4062172426442	V procesu

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.



© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.