

LEDDriving HL EASY GEN 2 H15



Sostituzione ultra compatta a LED per lampade abbaglianti e anabbaglianti

"Socket Design" – non sono necessari adattatori e cappucci



Facile installazione plug & play

Elevata compatibilità e facile installazione



Temperatura di colore Cool White

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci

Grazie alla soluzione "socket-based", le lampade OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 offrono una sostituzione ultra compatta con lampada LED per fari abbaglianti e anabbaglianti con una luce LED di colore bianco freddo – offrendo un aspetto elegante e una luminosità superiore. Offre un'installazione plug & play facile con compatibilità ottimizzata: non sono necessari adattatori e cappucci! Una ventola ottimizzata ad alta velocità assicura un raffreddamento attivo – rendendo possibili prestazioni più elevate e una resa luminosa di alto livello grazie alla massima dissipazione del calore.

Le lampade abbaglianti e anabbaglianti OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 sostituiscono le tradizionali lampade alogene, sono compatibili con 12V e hanno una temperatura di colore Cool White. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non hanno l'omologazione ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici			Dati fotometrici		Physical Attribut es & Dimensi ons
Descrizione del prodotto	Max potenza assorbit a	Tensione nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametr o
LEDriving HL EASY $\triangleq$ H15	23 / 4 W	12 V	13,2 V	1250/250 lm	± 25 %	15.8 mm

	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrizione del prodotto	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving HL EASY $\triangleq$ H15	1000 hr	4062172426442	In lavorazione

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

