

LEDDriving HL EASY GEN 2 H8/H9/H11/H16



Ultra kompaktní LED náhrada za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel

Nejsou potřeba adaptéry ani krytky



Jednoduchá instalace plug & play

Zajišťuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci



Barva světla Cool White

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED žárovky do dálkových a potkávacích světel se systémem plug & play: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky

OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 nabízí ultra kompaktní LED náhradu za běžné žárovky do dálkových a potkávacích světel s cool white LED světlem – poskytují stylový vzhled i vynikající jas. Nabízejí snadnou instalaci typu plug & play s optimalizovanou kompatibilitou: nejsou potřeba žádné adaptéry ani krytky! Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – díky maximálnímu odvodu tepla je možný vyšší výkon a vysoká úroveň světelného toku.

LEDDriving HL EASY GEN 2 do dálkových a potkávacích světel od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V napětím a mají chladně bílou barvu světla. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro automobily s příslušným typem halogenové žárovky. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmí být používány na veřejných komunikacích v žádných vnějších aplikacích. Používání na veřejných může vést ke ztrátě technického průkazu pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto produktů. Pro další informace kontaktujte svého místního distributora.

Technický list řady výrobků


Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDiving HL EASY \cong H8/H11/H16	26 W	12 V	26 W	13,5 V	2000 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDiving HL EASY \cong H8/H11/H16	± 25 %	14.8 mm	1000 hr	4062172426527	V procesu

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

