

LEDDriving HL EASY GEN 2 H8/H9/H11/H16



Ultrakompakt LED-ersättning för vanliga hel- och halvljuslampor

“Socket Design” – inga adaptrar eller skyddskåpor behövs



Enkel plug & play-installation

Hög kompatibilitet och enkel installation



Kallvit färgtemperatur

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



LED-lampor för hel- och hslvljus med plug & play-system: inga adaptrar eller skyddskåpor behövs

Med sin socketbaserade lösning erbjuder OSRAM LEDDriving HL EASY GEN 2 en ultrakompakt LED-ersättning för vanliga hel- och halvljuslampor. Den kallvita LED-belysningen ger inte bara en snygg look utan också överlägsen ljusstyrka. Produkten har en enkel plug & play-installation och hög kompatibilitet: inga adaptrar eller skyddskåpor behövs! En optimerad höghastighetsfläkt säkerställer aktiv kylning – vilket möjliggör bättre prestanda och en hög ljusnivå tack vare effektiv värmeavledning.

LEDDriving HL EASY GEN 2 fram- och helljuslampor från OSRAM ersätter konventionella halogenlampor, är kompatibla med 12V och har en cool white färgtemperatur. Tack vare den senaste LED-tekniken och en mycket kompakt design är dessa lampor enkla att installera och har hög kompatibilitet med bilar som använder motsvarande halogentyp. Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmän väg i några exteriöra applikationer. Användning på allmän väg kan leda till indraget körkortstillstånd och bortfall av försäkringsskydd. Försäljning och användning av dessa produkter är förbjuden i flera länder. Kontakta din lokala distributör för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDiving HL EASY \cong H8/H11/H16	26 W	12 V	26 W	13,5 V	2000 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Diameter	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDiving HL EASY \cong H8/H11/H16	± 25 %	14.8 mm	1000 hr	4062172426527	I arbete

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

