


Данные о продуктовой линейке

LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



Перезаряжаемый

До 4,5 часов работы.
Подзарядка через порт USB-C занимает всего около 3 часов.




До 1200 лм (основной) и 600 лм (дополнительный)

Два режима освещения: до 1200 лм (основной) и до 600 лм (дополнительный)



Выдвижной

Выдвигается до 1,8 м, подходит почти для всех капотов



Гарантия OSRAM – 2 года*

Система управления качеством лежит в основе высоких функциональных характеристик и надежности наших продуктов. Инновационные технологии и безупречное исполнение - то, что безусловно получают наши клиенты.

Свет универсален

Этот аккумуляторный инспекционный фонарь для работы под капотом - идеальный выбор для профессионалов и домашних мастеров. Оснащён двумя режимами освещения - основной свет до 1200 лм и дополнительный до 600 лм - а вращающаяся на 360° панель позволяет точно направлять свет. Фонарь можно выдвинуть до 1,8 м, что обеспечивает оптимальное освещение моторного отсека любого автомобиля. Аккумулятор обеспечивает до 2 часов работы на

Данные о продуктовой линейке



высокой мощности и до 4,5 часов на низкой, а подзарядка через USB-C занимает всего около 3 часов, при этом кабель длиной 1,2 м входит в комплект. LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT защищён от пыли и брызг воды по классу IP65 и протестирован на ударопрочность согласно IK07. Мягкие накладки на концах выдвижной панели предотвращают повреждение капота, а общий вес всего 840 г делает фонарь лёгким и удобным для транспортировки и установки. OSRAM предоставляет гарантию 2 года*

*Более детальная информация по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL415	16 W	3.7 V

Описание продукта	Фотометрические данные			Физические характеристики и размеры
	Цветность светодиода	Цветовая температура	Световой поток	Вес продукта
INSPECTION LAMP	белый	6500 K	1200 lm	840.00 g

Описание продукта	Длина	Ширина	Высота	Информация о светодиодном модуле
				Количество светодиодов в модуле
INSPECTION LAMP	1153 mm	80.0 mm	67 mm	32

Описание продукта	Цвета и материалы	Срок службы	Дополнительные данные	
	Цвет цоколя	Гарантия	Количество содержащихся батареек	Емкость батареи
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	1	Yes

Описание продукта	Тип батареи	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
INSPECTION LAMP	Rechargeable	LED	IK07	16.28

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещество 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
INSPECTION LAMP	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам

Рекомендации по применению: Для получения более подробной информации и наглядных схем обратитесь к техническому описанию продукта и инструкции по эксплуатации.* Условия предоставления гарантии приведены на сайте

www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.