

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



LED světlo

Snadné ovládání i ve tmě a za snížené viditelnosti



Doba nafouknutí

13" pneumatiku nafouknete přibližně za 2 minuty a 15" pneumatiku přibližně za 5 minut²⁾³⁾



Digitální huštění pneumatik velkých vozidel

Kompresor OSRAM TYREinflate 830 byl speciálně vyvinut pro použití u větších vozidel a pro jejich pneumatiky, takže je ideální pro osobní automobily, karavany, obytné vozy, terénní vozidla, minibusy a dodávky. Tento kompresor dokáže nafouknout 13" pneumatiku za přibližně 2 minuty a 22" pneumatiku za přibližně 5 minut²⁾³⁾. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Tím lze také snížit riziko přefouknutí nebo nedofouknutí a z toho vyplývajícího možného poškození pneumatik. Zařízení TYREinflate 830 má 4metrový napájecí kabel pro přístup ke všem čtyřem pneumatikám a připojuje se přímo do 12voltové zásuvky vašeho vozidla. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo zajišťují lepší čitelnost nastavení

tlaku a lepší osvětlení pracovního prostoru i za snížené viditelnosti nebo v noci. Součástí balení jsou také tři adaptéry pro nafukování sportovních míčů a dalších malých nafukovacích předmětů a úložná taška pro ochranu přístroje a jeho přehledné uložení.

Společnost OSRAM poskytuje na tento výrobek dvouletou záruku¹⁾.

1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee

.2) Na základě nafouknutí 13" pneumatiky z prázdného stavu na 2,4 BARu /22" pneumatiky z prázdného stavu na 2,6 baru

.3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Informace o produktu				
Popis výrobku	Deflační ventil	LED světlo	Přednastavená funkce	Automatické zastavení
TYRE inflate 830	Ano	Ano	Ano	Ano

		Parametry	Další údaje o produktu	
Popis výrobku	Pouzdro na skladování	Jmenovité napětí	Doplňky	Typ displeje
TYRE inflate 830	Ano	12 V	3 Piece Adaptor Kit	Digital

		Vlastnosti	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Popis výrobku	Pojistka	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání
TYRE inflate 830	15 A	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.

Popis výrobku	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Právní rady

1) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee. 2) Na základě nafouknutí 13" prázdné pneumatiky na 2,4 BAR. 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách. Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.