

TYREinflate 830

TYREinflate 830 OTI 830



Digital Auto Stop

Função de parada automática quando a pressão predefinida é atingida



Válvula de deflação

Para esvaziar muito ar



Luz LED

Fácil de manipular mesmo no escuro ou em condições de visibilidade reduzidas.



Tempo de inflação

Pode encher um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 15" em aprox. 5 minutos²⁾³⁾



Insuflador Digital de Pneus para Veículos Grandes

O OSRAM TYREinflate 830 foi desenvolvido especialmente para uso com veículos maiores e seus pneus, tornando-o ideal para carros, caravanas, autocaravanas, veículos todo-terreno, micro-ônibus e vans. Este inflador de pneus pode inflar um pneu de 13" em aproximadamente 2 minutos e um pneu de 22" em aprox. 5 minutos²⁾³⁾. A função de parada automática e a válvula de deflação ajudam a manter os pneus inflados de maneira ideal. Isso também pode reduzir o risco de pressão excessiva ou insuficiente e os possíveis danos aos pneus resultantes. O TYREinflate 830 possui um cabo de alimentação de 4 metros para acesso aos quatro pneus e é conectado diretamente à tomada de 12 volts do seu veículo. O display LED retroiluminado e a luz LED integrada proporcionam melhor legibilidade das

configurações de pressão e iluminação aprimorada da área de trabalho, mesmo em condições de visibilidade reduzida ou à noite. Também estão incluídos três adaptadores para inflar bolas esportivas e outros pequenos infláveis e um saco de armazenamento para proteger a unidade e armazená-la ordenadamente.

A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos¹⁾ neste produto.

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee

2) Baseado em inflar um pneu de 13" de furado a 2,4 BAR / pneu de 22" de furado a 2,6 bar

3) As medições da pressão dos pneus e a calibragem dos pneus até a pressão ideal dos pneus devem sempre ser realizadas com pneus frios

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Informação de Produto				
Descrição do produto	Válvula de descompressão	LED Luz	Função Predefinida	Auto parar
TYRE inflate 830	Sim	Sim	Sim	Sim

		Dados Elétricos	Informação adicional do produto	
Descrição do produto	Caixa de Armazenamento	Tensão nominal	Extras	Tipo de Exibição
TYRE inflate 830	Sim	12 V	3 Piece Adaptor Kit	Digital

		Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Fusível	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro
TYRE inflate 830	15 A	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.

Descrição do produto	Número da declaração no banco de dados SCIP
TYRE inflate 830	370c6b6d-841b-4ec5-8420-c49baafca26b

Download Data

Arquivo	
	User instruction TYREinflate OTI830 Large Vehicle Digital Tyre Inflator 12V DC

Informação de legislação

1) Para condições precisas, consulte: www.osram.com/am-guarantee2) Baseado no enchimento de um pneu de 13" vazio até 2.4 BAR / pneu de 22" vazio até 2.6 bar3) As medições da pressão e calibragem dos pneus até a pressão ideal devem sempre ser realizadas com os pneus friosConselho de aplicação: Para mais informações detalhadas de aplicação e gráficos, consulte a ficha de dados do produto e instruções do usuário

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.