

Данные о продуктовой линейке

# TYREinflate 6000

TYREinflate 6000 OTIR 6000



Быстрое время накачки шин



Клапан-дефлятор



Цифровой компрессор с функцией автоматической остановки



Беспроводной, перезаряжаемый компрессор

2 минуты для накачивания полностью спущенного колеса<sup>1)2)</sup>

Клапан-дефлятор для сброса излишнего давления

Автоматическая остановка при достижении нужного давления

Поддерживает как беспроводную работу, так и питание от сети постоянного тока



Перезаряжаемый цифровой компрессор для накачивания и спуска шин

OSRAM TYREinflate 6000 — это беспроводной и перезаряжаемый компрессор с литий-ионным аккумулятором, который идеально подходит для кемпинга и автомобильных путешествий. Цифровой компрессор OTIR 6000 способен накачать шину всего за 2 минуты<sup>1)2)</sup>, а также имеет специальный режим для других надувных изделий, таких как надувные матрасы, мячи и многое другое. Функция автоматической остановки и клапан-дефлятор обеспечивают оптимальное давление в шинах и других надувных изделиях. Подсвечиваемый цифровой дисплей и встроенный светодиодный фонарик обеспечивают

## Данные о продуктовой линейке

улучшенную читаемость настроек давления и хорошее освещение рабочей зоны даже при плохой видимости или в ночное время. Благодаря функции powerbank OSRAM TYREinflate 6000 может использоваться как зарядное устройство для мобильных телефонов и других электронных гаджетов. В комплект входят сетевой зарядный адаптер и кабель для подключения к автомобильной розетке 12 В, набор из 10 адаптеров, сумка для хранения и запасные колпачки клапанов. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию<sup>1)</sup> на этот продукт.

- 1) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,6 BAR
- 3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Дефлятор	Светодиодная подсветка	Предустановленные функции	Автоматическая остановка
TYRE inflate 6000	Да	Да	Да	Да
Описание продукта	Чехол для хранения	Электрические параметры	Дополнительные данные	
		Номинальное напряжение	Тип дисплея	USB-разъем 2,1 А (для гаджетов)
TYRE inflate 6000	Да	12 V	Digital	Да
Описание продукта	Дополнительно	Возможности / мощности	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
		Предохранитель	Список компонентов	CAS-номер вещества 1
TYRE inflate 6000	10-piece adaptor kit & 4 x spare valve caps, 1 x spare fuse & 1 pair of gloves	15 A	Lead	7439-92-1
Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP		
TYRE inflate 6000	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	3abae9a3-29bd-403e-915c-caab5002583a		

# Данные о продуктовой линейке

## Загрузка данных

### Файл



User instruction

TYREinflate OTIR6000 Rechargeable Digital Tyre Inflator and Air Pump

### Соответствие стандартам

- 1) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR
- 3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах. Рекомендации по применению: Подробную информацию об использовании и иллюстрации вы найдёте в техническом описании изделия и инструкции пользователя.

### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.