

LEDiving ERROR CANCELER

Acessórios para lâmpadas LED retrofit



Sem mensagens de erro

Ignora a deteção de erros do veículo



Sem cintilações

Prevents additional irritating flashing of the LED lamps



3 anos de garantia OSRAM²⁾

Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Pacote duplo

Two Error canceler in one box



Converter de halogéneo para LED com acessórios originais OSRAM

Some vehicles report a malfunction in the exterior lighting when LED lamps are used. With the new OSRAM LEDiving ERROR CANCELER LED EC02, potential error messages in the on-board system are avoided. These error messages can occur when converting from traditional halogen lamps to LED lamps as these have a lower current consumption than e.g. halogen lamps and thus activate the vehicle's existing error detection mechanism. Furthermore, OSRAM's new and improved LEDiving ERROR CANCELER LED EC02 prevents irritating LED lamp flashing. It is suitable for 12V H7 LED lamps for high and low beam. In addition, OSRAM offers a three-year OSRAM guarantee²⁾ on all accessories in the LEDiving series. Only the combination of OSRAM LED lamps in conjunction with the official OSRAM accessories - LEDiving ADAPTER, LEDiving SMART CANBUS, LEDiving CAPs and LEDiving ERROR CANCELER is approved for the operation of our LED lamps. Details, in particular on the combination of OSRAM accessories and the street-legal¹⁾ NIGHT BREAKER LED and TRUCKSTAR LED lamps, can be found on the respective product pages under: NIGHT BREAKER LED Kompatibilitätslisten | Automotive (osram.de)

Ficha técnica da família de produto



Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados elétricos | Vida útil | | Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---|--|
| | Potência nominal | Vida média B3 | Vida média Tc | Identificador primário do artigo | Lista de substâncias candidatas Substância 1 |
| LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB | 1.00 W | 2500 hr | 2500 hr | 4062172383721 | Lead |

| Descrição do produto | N.º CAS da substância 1 | Instruções para uma utilização segura | Número da declaração na base de dados SCIP |
|--|----------------------------|---|--|
| LEDiving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB | 7439-92-1 | A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo. | bdd31784-c584- 41b0-b49e- e218e7d29151 |

Ficha técnica da família de produto

Download Data

| Arquivo | |
|---|---|
|  | User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02 |
|  | User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |

Instruções de segurança

Conselhos de aplicação: Para obter informações e gráficos de aplicação mais detalhados, consulte a ficha de dados do produto e o manual do utilizador.

Informação de legislação

1) Fonte de luz LED aprovada aplica-se a todos os modelos de veículos para funções de luz específicas e outras restrições no respetivo país. Não pode ser utilizada atrás de vidros de cor vermelha e/ou amarela. Para mais detalhes, consulte www.osram.com/nb-led2) Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.