

Scheda della famiglia di prodotto

## LEDDriving HL EASY H15




**Sostituzione LED ultra compatta delle lampade convenzionali H15 per abbaglianti e anabbaglianti (2in1)**

"Socket Design" – non sono necessari adattatori e cappucci



**Facile installazione plug&play**

Consente un'elevata compatibilità e una facile installazione per una gamma ancora più ampia di modelli di auto.



**Temperatura di colore Cool White**

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Lampade LED per abbaglianti e anabbaglianti con sistema plug & play: non sono necessari adattatori e cappucci.

Grazie alla soluzione socket design, le OSRAM LEDDriving HL EASY consentono di sostituire le lampade convenzionali H7/H18, H4/H19 e H15 per abbaglianti e anabbaglianti con una lampada LED bianca fredda, garantendo un look elegante e una luminosità superiore. Facile installazione plug & play con compatibilità ottimizzata: non sono necessari adattatori e cappucci! Una ventola ottimizzata ad alta velocità assicura un raffreddamento attivo, rendendo possibili prestazioni più elevate e una elevata resa luminosa grazie alla massima dissipazione del calore.

Le lampade OSRAM LEDDriving HL EASY per abbaglianti e anabbaglianti sostituiscono le tradizionali lampade alogene, sono compatibili con la tensione a 12 V e hanno una

## Scheda della famiglia di prodotto

temperatura di colore bianco freddo. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione sulle auto con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. La vendita e l'uso di questi prodotti sono vietati in alcuni paesi. Per maggiori informazioni, contattare il distributore locale.

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici



Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici		Physical Attributes & Dimensions
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Tensione di prova	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso	Diametro
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	16.5 / 3.8 W	12 V	13,2 V	1250/250 lm	$\pm 25$ %	15.8 mm

Descrizione del prodotto	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	1000 hr	4062172294966   4062172398350   4062172312592	Lead	7439-92-1

Descrizione del prodotto	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving HL EASY $\cong$ H15	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	71c142ec-374e-4388-9e54-b12e0eaecde1   454fe0c4-a884-4b8c-9105-1bd9044203c9   ee9bec0d-db20-4643-8e67-aa9e301fc3a5

## Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

