

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Doba nafouknutí

Nahustíte pneumatiku na požadovaný tlak přibližně za 3,5 minuty.¹⁾²⁾



Deflační ventil

Pro vypuštění přebytečného vzduchu



Digital Auto Stop

Funkce automatického zastavení při dosažení nastaveného tlaku



Bezdrátové a dobíjecí

Lze použít s přímým napájením nebo bez něj



Dobíjecí digitální kompresor na huštění pneumatik

OSRAM TYREinflate 4000 je bezdrátový a dobíjecí kompresor na pneumatiky s Li-Ion baterií, díky čemuž je ideálním společníkem pro kempování a výlety. Digitální kompresor OTIR 4000 dokáže nafouknout pneumatiku za pouhých 3,5 minuty^{1) 2)}. Funkce automatického zastavení a vypouštěcí ventil pomáhají udržovat pneumatiky optimálně nahuštěné. Podsvícený LED displej a integrované LED světlo poskytují lepší čitelnost nastavení tlaku a lepší osvětlení pracovní plochy i za snížené viditelnosti nebo v noci. Nastavení paměti znamená, že můžete uložit tlaky až pro 4 vozidla.

OSRAM nabízí na tento produkt 2letou záruku¹⁾.

1) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

2) Na základě nahuštění 13" pneumatiky z prázdné na 2,4 BAR

3) Měření tlaku v pneumatikách a nahuštění pneumatik na optimální tlak musí být vždy prováděno na studených pneumatikách

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Informace o produktu				
Popis výrobku	LED světlo	Automatické zastavení	Pouzdro na skladování	Přednastavená funkce
TYRE inflate 4000	Ano	Ano	Ano	Ano

		Další údaje o produktu		Vlastnosti
Popis výrobku	Deflační ventil	Typ displeje	Doplňky	Pojistka
TYRE inflate 4000	Ano	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Stažení dat

Soubor	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Právní rady

- 1) Přesné podmínky najdete na: www.osram.com/am-guarantee
- 2) Platí při nahuštění úplně prázdné 13" pneumatiky na 2,41 bar
- 3) Měření tlaku v pneumatikách a huštění pneumatik na optimální tlak se musí vždy provádět při studených pneumatikáchDoporučení pro používání:Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.