

## TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



### Aufpumpdauer

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf <sup>1)2)</sup>



### Luftablassventil

Für das Ablassen von zu viel Luft



### Automatische Stopp-Funktion

Automatische Stopp-Funktion beim Erreichen des voreingestellten Drucks



### Kabellos und wiederaufladbar

Kann mit oder ohne direkte Stromversorgung verwendet werden



### Wiederaufladbarer digitaler Reifenfüller

Der OSRAM TYREinflate 4000 ist ein kabelloser und wiederaufladbarer Reifenfüller mit Li-Ion Akku und somit ein idealer Begleiter für Camping und Road-Trips. Der digitale Reifenfüller OTIR 4000 kann einen Reifen in nur 3,5 Minuten <sup>1)2)</sup> aufpumpen. Die automatische Abschaltfunktion und das Luftablassventil sorgen für eine optimale Befüllung. Das hintergrundbeleuchtete LED-Display und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für eine verbesserte Lesbarkeit der Druckeinstellungen und eine verbesserte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches auch bei verminderten Sichtverhältnissen oder bei Nacht. Dank der Speichereinstellung können Sie die Drücke für bis zu 4 Fahrzeuge speichern.

OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie <sup>1)</sup>

1) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)

2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar

3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen



Technische Daten

Produktinformation				
Produkt-Bezeichnung	LED Licht	Voreingestellte Funktion	Automatische Stopp-Funktion	Aufbewahrungstasche
TYRE inflate 4000	Ja	Ja	Ja	Ja

		Zusätzliche Produktdaten		Einsatzmöglichkeiten
Produkt-Bezeichnung	Entlüftungsventil	Display Typ	Extras	Sicherung
TYRE inflate 4000	Ja	Digital	Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A

Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

### Downloads

Datei	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Rechtliche Hinweise

- 1) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)
  - 2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar
  - 3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen
- Anwendungshinweis: Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.