

Данные о продуктовой линейке

## TYREinflate 4000

### TYREinflate 4000 OTIR4000



Время накачивания шины



Клапан-дефлятор



Цифровой компрессор с функцией автоматической остановки



Беспроводной, перезаряжаемый компрессор

3,5 минуты для накачивания полностью спущенного колеса<sup>1)(2)</sup>

Клапан-дефлятор для сброса излишнего давления

Автоматическая остановка при достижении нужного давления

Поддерживает как беспроводную работу, так и питание от сети постоянного тока



#### Перезаряжаемый цифровой компрессор

OSRAM TYREinflate 4000 — беспроводной и перезаряжаемый компрессор с литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором, который станет идеальным спутником в кемпингах и автопутешествиях. Цифровой компрессор OTIR 4000 способен накачать шину всего за 3,5 минуты<sup>1)(2)</sup>. Функция автоматической остановки и клапан-дефлятор помогают поддерживать оптимальное давление в шинах. Подсвечиваемый светодиодный дисплей и встроенный светодиодный фонарик обеспечивают улучшенную читаемость настроек давления и освещение рабочей зоны даже при плохой видимости или в ночное время. Функция памяти позволяет сохранять настройки давления для четырёх транспортных средств.

OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию<sup>1)</sup> на этот продукт.

1) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.6 BAR

3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

| Описание продукта   | Информация о продукте  |   |  |                                      |
|---|------------------------|---|--|--------------------------------------|
|   | Светодиодная подсветка | Предустановленные функции   | Автоматическая остановка   | Чехол для хранения                   |
| TYRE inflate 4000   | Да                     | Да  | Да   | Да                                   |
| Описание продукта   |                        | Дополнительные данные   |  | Возможности / мощности               |
| TYRE inflate 4000   | Дефлятор               | Дополнительно   | Тип дисплея  | Предохранитель                       |
|   |                        | Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case | Digital  | 15 A                                 |
| Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                        |   |  |                                      |
| Описание продукта   | Список компонентов     | CAS-номер вещества 1  | Инструкция по безопасному использованию  | Номер декларации в базе данных SCIP  |
| TYRE inflate 4000   | Lead                   | 7439-92-1   | Идентификация вещества из списка компонентов достаточно для безопасного использования изделия. | 593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe |

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

#### Файл



User instruction  
TYREinflate 4000



Movie application  
TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Соответствие стандартам

- 1) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR
- 3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах. Рекомендации по применению: Подробную информацию об использовании и иллюстрации вы найдёте в техническом описании изделия и инструкции пользователя.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

— В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.