

Данные о продуктовой линейке

## TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Время накачивания шины

3,5 минуты для накачивания полностью спущенного колеса<sup>1)2)</sup>



Клапан-дефлятор

Клапан-дефлятор для сброса излишнего давления



Цифровой компрессор с функцией автоматической остановки

Автоматическая остановка при достижении нужного давления



Беспроводной, перезаряжаемый компрессор

Поддерживает как беспроводную работу, так и питание от сети постоянного тока



### Перезаряжаемый цифровой компрессор

OSRAM TYREinflate 4000 — беспроводной и перезаряжаемый компрессор с литий-ионным (Li-Ion) аккумулятором, который станет идеальным спутником в кемпингах и автопутешествиях. Цифровой компрессор OTIR 4000 способен накачать шину всего за 3,5 минуты<sup>1)2)</sup>. Функция автоматической остановки и клапан-дефлятор помогают поддерживать оптимальное давление в шинах. Подсвечиваемый светодиодный дисплей и встроенный светодиодный фонарик обеспечивают улучшенную читаемость настроек давления и освещение рабочей зоны даже при плохой видимости или в ночное время. Функция памяти позволяет сохранять настройки давления для четырёх транспортных средств.

OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию<sup>1)</sup> на этот продукт.

1) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR/ 22 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2.6 BAR

3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Информация о продукте			
	Дефлятор	Светодиодная подсветка	Предустановленные функции	Автоматическая остановка
TYRE inflate 4000	Да	Да	Да	Да

Описание продукта	Чехол для хранения	Дополнительные данные		Возможности / мощности
		Тип дисплея	Дополнительно	Предохранитель
TYRE inflate 4000	Да	Digital	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	15 A

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction TYREinflate 4000
	Movie application TYREinflate 4000 Product Video (EN)

#### Соответствие стандартам

- 1) Детальная информация на сайте: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)
- 2) Рассчитано для накачки шины диаметром 13 дюймов с полностью спущенного состояния до давления 2,41 BAR
- 3) Измерение давления и подкачка шин до оптимального уровня должны проводиться исключительно на холодных шинах. Рекомендации по применению: Подробную информацию об использовании и иллюстрации вы найдёте в техническом описании изделия и инструкции пользователя.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.