

Scheda della famiglia di prodotto

LEDDriving HLM EASY H4/H19



Sostituzione LED ultracomatta per le lampade convenzionali H4/H19 per abbaglianti e anabbaglianti (2in1)

"Socket Design" – non sono necessari adattatori e cappucci

Facile installazione plug&play

Consentendo un'elevata compatibilità e una facile installazione.

Temperatura di colore Cool White

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna



Lampade abbaglianti e anabbaglianti a LED con sistema plug & play per motocicli.

Grazie alla soluzione socket-based, le OSRAM LEDDriving HLM EASY consentono di sostituire le tradizionali lampade H4/H19 per abbaglianti e anabbaglianti con una lampada LED bianca fredda, garantendo un look elegante e una luminosità superiore. Facile installazione plug & play con compatibilità ottimizzata. Una ventola ad alta velocità assicura un raffreddamento attivo, rendendo possibili prestazioni più elevate e una resa luminosa di alto livello grazie alla massima dissipazione del calore. Le lampade OSRAM LEDDriving HLM EASY per abbaglianti e anabbaglianti sostituiscono le lampade alogene convenzionali, sono compatibili a 12 V e hanno una temperatura di colore bianco freddo. Grazie alla più recente tecnologia LED e al design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione per i motocicli con i rispettivi tipi di lampade alogene. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in nessuna applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici



Descrizione del prodotto	Dati elettrici			Dati fotometrici	
	Max potenza assorbita	Tensione nominale	Potenza nominale	Flusso luminoso	Tolleranza flusso luminoso
LEDDriving HLM EASY \cong H4/H19	16.5W/1 6.5 W	12 V	19 W	1400/1100 lm	\pm 25 %

Descrizione del prodotto	Physical Attributes & Dimensions	Durata	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Diametro	Durata rispettando Tc	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
LEDDriving HLM EASY \cong H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172399821 4062172321525	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDDriving HLM EASY \cong H4/H19	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698 21ee7419-4eaf-4d6d-96b9-7d7968571c79

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.