

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving HLM EASY H4/H19



Ультракомпактная светодиодная замена традиционных ламп H4/H19 дальнего и ближнего света (2в1)
«Конструкция с цоколем» - не требуются адаптеры и крышки



Простая установка по принципу **Plug & Play**

Высокая совместимость и легкость установки.



Цветовая температура **6000 K**

Улучшенная видимость благодаря эффекту дневного света



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света Plug & Play для мотоциклов.

OSRAM LEDDriving HLM EASY - это ультракомпактная светодиодная замена традиционных ламп H4/H19 дальнего и ближнего света с холодным белым светодиодным светом – придают автомобилю стильный внешний вид, а также превосходную яркость. Простая установка по принципу Plug & Play с оптимизированной совместимостью. Эффективный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение – что делает возможным более высокую производительность и мощный световой поток благодаря максимальной теплоотдаче. Лампы дальнего и ближнего света LEDDriving HLM EASY от OSRAM заменяют традиционные галогенные лампы, совместимы с напряжением 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого цвета. С учетом новейшей светодиодной технологии и очень компактного дизайна эти лампы обеспечивают высокую совместимость и легкость установки для мотоциклов, использующих соответствующий тип галогенных ламп. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока
LEDiving HLM EASY \cong H4/H19	16.5W/1 6.5 W	12 V	19 W	1400/1100 lm	\pm 25 %

Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Диаметр	Срок службы T _c	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving HLM EASY \cong H4/H19	21.5 mm	1000 hr	4062172399821 4062172321525	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HLM EASY \cong H4/H19	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698 21ee7419-4eaf-4d6d-96b9-7d7968571c79

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Соответствие стандартам

Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.