

LEDDriving HLM EASY H7/H18



Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H7/H18 (2v1)

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



Snadná instalace plug & play

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



Chladně bílá s teplotou chromatičnosti 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

Svým řešením poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY ultrakompaktní náhradu LED konvenčních halogenových žárovek H7/H18 do dálkových a potkávacích světel. Se studeným bílým světlem LED poskytují stylový vzhled a vynikající jas. Snadná instalace plug & play s optimalizovanou kompatibilitou. Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší světelný výkon díky maximálnímu odvodu tepla. Dálkové a potkávací LED žárovky LEDDriving HLM EASY od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V a mají chladně bílé světlo. Díky kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technické průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry			Fotometrické údaje	
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Tolerance světelného toku
LEDDriving HLM EASY $\triangleq$ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	1400 lm	$\pm 25\%$

Popis výrobku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDDriving HLM EASY $\triangleq$ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	4062172399845 4062172321501	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving HLM EASY $\triangleq$ H7/H18	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784 c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.