Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving HLM EASY HS1

Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna

Luminosità superiore

Consentendo un'elevata compatibilità e una facile installazione.

Sostituzione LED per lampade abbaglianti e anabbaglianti convenzionali HS1

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione della luce

Lampade abbaglianti e anabbaglianti a LED con sistema plug & play per motocicli.

OSRAM LEDriving HLM EASY rappresenta una soluzione semplice per aggiornare i fari delle motociclette convenzionali con luce LED bianca fredda: con una temperatura di colore di 6.000 K, forniscono un aspetto elegante e moderno e una luminosità superiore. Dotate della più recente tecnologia LED e di un design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione per un'ampia gamma di modelli di moto. Le lampade LEDriving HLM EASY sono adatte per applicazioni 12V e offrono una lunga durata. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Dati elettrici			Dati fotometrici	
Descrizione del prodotto	**Max potenza assorbita**	**Tensione nominale**	**Potenza nominale**	**Flusso luminoso**	**Tolleranza flusso luminoso**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	6.0 W / 5.0 W	12 V	5 W	650/500 lm	±15 %

	Physical Attributes & Dimensions	Durata		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Descrizione del prodotto	**Diametro**	**Durata B3**	**Durata rispettando Tc**	**Identificatore Primario dell'Articolo**	**Elenco candidati Sostanza 1**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	21.0 mm	500 hr	1000 hr	4062172345521 | 4062172399869	Lead

Descrizione del prodotto	**N. CAS della sostanza 1**	**Istruzioni per un utilizzo sicuro**	**Numero di dichiarazione nel database SCIP**
LEDriving HLM EASY ≙ HS1	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b | ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati