Scheda prodotto

LEDriving HLM EASY HS1

Temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 K

Migliore visibilità grazie all'effetto luce diurna

Luminosità superiore

Consentendo un'elevata compatibilità e una facile installazione.

Sostituzione LED per lampade abbaglianti e anabbaglianti convenzionali HS1

Abbagliamento ridotto grazie all'ottimizzata distribuzione della luce

Lampade abbaglianti e anabbaglianti a LED con sistema plug & play per motocicli.

OSRAM LEDriving HLM EASY rappresenta una soluzione semplice per aggiornare i fari delle motociclette convenzionali con luce LED bianca fredda: con una temperatura di colore di 6.000 K, forniscono un aspetto elegante e moderno e una luminosità superiore. Dotate della più recente tecnologia LED e di un design molto compatto, queste lampade consentono un'elevata compatibilità e una facile installazione per un'ampia gamma di modelli di moto. Le lampade LEDriving HLM EASY sono adatte per applicazioni 12V e offrono una lunga durata. Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Informazioni sul prodotto

Tipo di prodotto (fuoristrada/su strada)	Off-road ≙ HS1
Applicazione (categoria e prodotto)	Utilizzato principalmente per le applicazioni dei fari

Informazioni generali sul prodotto

Numero d'ordine	64185DWESY

Dati elettrici

Max potenza assorbita	6.0 W / 5.0 W
Tensione nominale	12 V
Potenza nominale	5 W
Tensione di prova	13,2 V
Tolleranza della potenza in ingresso	±10 %

Dati fotometrici

Flusso luminoso	650/500 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %
Temperatura di colore	6000 K
Tonalità di luce del LED	cool white

Physical Attributes & Dimensions



Lunghezza	88.0 mm
Diametro	21.0 mm
Peso prodotto	33.00 g
Attacco (denominazione da norma)	PX43t

Durata

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Durata B3	500 hr
Durata rispettando Tc	1000 hr

Caratteristiche

Tecnologia	LED

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172345521 | 4062172399869
Elenco candidati Sostanza 1	Lead
N. CAS della sostanza 1	7439-92-1
Istruzioni per un utilizzo sicuro	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.
Numero di dichiarazione nel database SCIP	ad668673-7316-41ab-9bf3-eb7e708d734b | ce26cf32-3111-40e9-84ff-14f65d7760f9

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172399869	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm^3	58.00 g
4062172399876	LEDriving HLM EASY ≙ HS1	Cartone di spedizione 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm^3	354.00 g

1)☒codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

Parere legale

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Questi prodotti non sono omologati ECE, pertanto non possono essere installati nelle luci esterne per circolare su strade pubbliche. L'uso non consentito dalla legge comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi paesi non consentono la vendita e l'uso di questi prodotti. Si prega di contattare il proprio distributore locale per informazioni sulla disponibilità nel proprio paese.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati