

Данные о продуктовой линейке

LEDDriving HLM EASY T19



Ультракомпактная светодиодная замена традиционных ламп **HS1** дальнего и ближнего света (**2в1**)
«Конструкция с цоколем» - не требуются адаптеры и крышки



Простая установка по принципу **Plug & Play**

Высокая совместимость и легкость установки.



Цветовая температура **6000 K**

Улучшенная видимость благодаря эффекту дневного света

Светодиодные лампы дальнего и ближнего света **Plug & Play** для мотоциклов.



OSRAM LEDDriving HLM EASY - это ультракомпактная светодиодная замена традиционных ламп T19 дальнего и ближнего света с холодным белым светодиодным светом – придают автомобилю стильный внешний вид, а также превосходную яркость. Простая установка по принципу Plug & Play с оптимизированной совместимостью. Эффективный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение – что делает возможным более высокую производительность и мощный световой поток благодаря максимальной теплоотдаче. Лампы дальнего и ближнего света LEDDriving HLM EASY от OSRAM заменяют традиционные галогенные лампы, совместимы с напряжением 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого цвета. С учетом новейшей светодиодной технологии и очень компактного дизайна эти лампы обеспечивают высокую совместимость и легкость установки для мотоциклов, использующих соответствующий тип галогенных ламп. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока
LEDiving HLM EASY T19	4.5 W / 5.5 W	13.5 V	5 W	600/500 lm	±15 %

Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Диаметр	Продолжительность жизни V3	Срок службы Tc	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1
LEDiving HLM EASY T19	18.4 mm	500 hr	1000 hr	4062172345545 4062172399883	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDiving HLM EASY T19	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	efa593e8-2c11-4e97-9734-d514687a1b08 5ec6e727-7f8a-4bc0-ac15-c8ce50c92a5f

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Соответствие стандартам

Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.