


LEDDriving Universal Headlights



4 Funktionen Universal Headlight

Maximale Flexibilität und ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten



Brillant-weißes Licht mit bis zu 6500K

Außergewöhnliche Ausleuchtung, Leistung, Qualität, Form, Haltbarkeit und Funktionalität



IP & IK Schutzklassen

Getestet und validiert in einem DIN-zertifizierten Umweltsimulationslabor hinsichtlich extremer äußerer Einflüsse wie Wasser, Staub, Stöße, Schläge, Hitze, Kälte, permanente Vibrationen und vieles mehr



2 Jahre OSRAM-Garantie¹⁾

Starke Leistung und außergewöhnlich lange Lebensdauer



Individuelles Licht für individuelle Anforderungen

Erleben Sie maximale Flexibilität und vielseitige Einsatzmöglichkeiten mit den OSRAM LEDDriving Universal Headlights. Die Bi-LED-Module vereinen Abblendlicht und Fernlicht in einem einzigen Scheinwerfermodul und bieten je nach Anforderung die Funktionen Positionslicht und Tagfahrlicht. Außerdem sind sie für Linkslenker (LEDUHL101/LEDUHL103) und Rechtslenker (LEDUHL102/LEDUHL104) erhältlich. Die insgesamt vier Scheinwerfer bieten eine herausragende Beleuchtung, Leistung und Qualität. Sie liefern ein brillant weißes Licht

mit außergewöhnlicher Klarheit und sorgen so für eine verbesserte Sicht auf der Straße. Mit ihrer robusten Konstruktion und ihrem ansprechenden Design vereinen die universellen Scheinwerfer Stil und Funktionalität. Die Scheinwerfer sind für 12V- und 24V-Fahrzeuge geeignet und in vier verschiedenen Varianten mit einem breiten Anwendungsspektrum erhältlich: Die Grundfunktionen Abblend- oder Fernlicht können mit weiteren Funktionen wie Tagfahrlicht und Positionslicht kombiniert werden. Zusätzlich hat OSRAM ein speziell entwickeltes Montage-Kit für eine einfache, unkomplizierte und flexible Montage entwickelt. Das LEDriving Mounting Kit MK1 enthält eine Montageplatte, Schrauben, Clips und Einsätze und bietet drei Montagemöglichkeiten: direkte Montage, Montage mit einer Montageplatte und optional die Montage mit einem Nivelliermotor. Dies ermöglicht eine einfache Anpassung an verschiedene Fahrzeugtypen. Was externe Einflüsse betrifft, sind unsere Scheinwerfer so konstruiert, dass sie extremen Bedingungen standhalten. Sie sind wasser- und staubresistent, stoß- und vibrationsfest und können großen Temperaturschwankungen problemlos widerstehen (validiert nach den höchsten IP- und IK-Schutzklassen IP6K7 und IP6K9K). Vertrauen Sie auf Qualität und Leistung - OSRAM LEDriving Universal Headlights werden in Europa hergestellt, erfüllen die höchsten Standards und haben eine 2-jährige Garantie¹⁾.¹⁾ Genaue Bedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Technische Daten

	Elektrische Daten		Photometrische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	Nennspannung	Nennleistung	Lichtstrom	Stoff der Kandidatenliste 1
LEDriving Universal Headlight 101-102	12/24 V	33 W	780-1180 lm	Lead
LEDriving Universal Headlight 103-104	12/24 V	28 W	780-1180 lm	Lead

Produkt-Bezeichnung	CAS Nr. des Stoffes 1	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LEDriving Universal Headlight 101-102	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	51c804e5-a716-423b-9b00-79678aa88245 a268750e-65fc-4122-a409-e28a0f4e1b0b
LEDriving Universal Headlight 103-104	7439-92-1	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	6904f19b-82a9-4db3-b918-16301695a51d ae047939-c152-4b35-97cd-876f5b0b5933

Downloads

Datei	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video EN

Sicherheitshinweise

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise

1) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.