

Lightbar VX750-CB SR SM



Montage simple certifié

Pour une installation individuelle



Faisceau allant jusqu'à 410 m

Éclairage optimisé au loin et à proximité



Faisceau combiné

Conçu pour l'éclairage de loin et de près



Classes de protection IP & IK

Testé et validé dans un laboratoire de simulation environnementale certifié DIN en ce qui concerne les influences externes extrêmes telles que l'eau, la poussière, les chocs, les impacts, la chaleur, le froid, les vibrations permanentes et bien plus encore



Feux de croisement à LED puissants pour une utilisation sur route et en tout-terrain

La barre lumineuse OSRAM LEDriving Lightbar VX750-CB SR SM offre une excellente visibilité sur les routes de campagne sombres, les chemins forestiers, hors des sentiers battus, en tout-terrain et sur route. Avec ses 27 LED haute performance, le feu de conduite a une portée allant jusqu'à 410 mètres et offre ainsi au conducteur une visibilité impressionnante, sur route comme en tout-terrain. Même en cas de faible luminosité et de visibilité réduite en raison d'influences extérieures, les feux de croisement peuvent fournir, avec jusqu'à 6 000 kelvins, des conditions proches de la lumière du jour. Ce pack puissant pouvant atteindre 4 600 lumens marque des points grâce à une efficacité optique maximale et une répartition homogène de la lumière. Le feu de conduite se caractérise par sa conception compacte à une rangée qui lui confère une apparence épurée. De plus, la barre lumineuse est fournie avec des supports standard pour diverses options de montage : suspendu, debout et latéral. Polyvalent, il résiste à de nombreuses influences environnementales et, grâce à des matériaux de haute qualité tels que le boîtier en aluminium et la lentille en polycarbonate stable, il est particulièrement léger, mais aussi robuste et résistant. Le

feu de conduite a été testé et validé avec les classes de protection IP6K8 et IP6K9K dans notre laboratoire de simulation environnementale certifié DIN pour les influences externes extrêmes telles que l'eau, la poussière, les chocs, la chaleur, le froid et les vibrations permanentes. Que ce soit sur route ou en tout-terrain, la barre lumineuse LEDriving Lightbar VX750-CB SR SM est un complément efficace et efficient pour votre véhicule. Elle peut être fixée sur les voitures, camions, machines agricoles, véhicules commerciaux, véhicules de construction, caravanes, véhicules tout-terrain et quads¹⁾. OSRAM offre une garantie de 2 ans²⁾. 1) Les feux de conduite OSRAM LEDriving sont homologués conformément aux réglementations ECE et peuvent donc être montés pour une utilisation sur la voie publique. Veuillez noter : des règles de montage particulières s'appliquent. Outre l'homologation ECE du produit, les exigences particulières et la législation propre à chaque pays doivent être respectées. 2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques		Données photométriques	Durée de vie	Certificats & Normes
	Puissance nominale	Tension d'essai	Flux lumineux	Durée de vie Tc	ECE reference number
Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	85 W	13,2 V	4600 lm	> 5000 hr	25 + 25

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
Lightbar VX750-CB SR SM LEDDL124-CB SR SM	Lead	7439-92-1	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	dec2cf69-485d-43cd-aef7-4d72ff88747e

Données de téléchargement

Dossier



User instruction
GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité

Consignes de sécurité

Pour obtenir des informations d'application détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation

Informations légales

1) Les feux de conduite OSRAM LEDriving sont homologués conformément aux réglementations ECE et peuvent donc être montés pour une utilisation sur la voie publique. Veuillez noter : des règles de montage particulières s'appliquent. Outre l'homologation ECE du produit, les exigences particulières et la législation propre à chaque pays doivent être respectées. 2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.