

Technický list řady výrobků

LEDDriving HL VINTAGE H4/R2/H19

Dálková a potkávací světla LEDDriving



Teple bílá barva světla 2 700 K

Barva světla odpovídá světlu halogenových žárovek a vytváří dokonalý stylový klasický vzhled vašeho vozu.



Až o +300 % vyšší jas

Lepší viditelnost díky vysokému světelnému toku: více světla umožňuje vidět dále, a tedy i dříve reagovat. V porovnání s minimální hodnotou ECE R112 pro H4/R2/H19.



4letá záruka OSRAM

Více na www.osram.cz/am



Vysoce výkonná LED žárovka pro dodatečnou montáž zajišťující lepší viditelnost i pro staré světlomety a světlomety veteránů.

Díky až o +300 % vyššímu jas¹⁾ zajišťuje retrofitní žárovka OSRAM LEDDriving HL Vintage optimální viditelnost, a umožňuje tak řidičům rozpoznat překážky a nebezpečí dříve než běžné žárovky. Tato LED retrofitní žárovka nejenže vytváří stylový klasický vzhled s teple bílým světlem 2 700 K, ale také nabízí snížené oslňování díky optimalizovanému rozložení světla, čímž zabraňuje oslňování ostatních řidičů. Výsledkem je velmi stabilní elektrické chování žárovek i při instalaci na staré elektrické obvody. Prémiová kvalita OSRAM a technologie LED poskytují až 5krát delší životnost (ve srovnání s tradičními halogenovými žárovkami). Na dvojici žárovek je poskytována 4letá záruka

OSRAM²⁾.

Žárovky do dálkových a potkávacích světel LEDriving HL Vintage od společnosti OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky a jsou kompatibilní s 12 V napětím. Díky nejnovější LED technologii a velmi kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci do vozů s příslušnými typy halogenových žárovek. Řidiči mohou využívat výhod technologie LED bez vysoké teploty, bez UV záření, s nižší absorpcí proudu a delší životností ve světlometech a bez vlivu na estetiku oldtimeru.

1) ve srovnání s ECE R112, for R2/H4/H19

2) Více na: www.osram.com/am-guarantee

Tyto výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Některé země zakazují prodej a používání těchto výrobků. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry				Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Testovací napětí	Světelný tok
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	14/14 W	12 V	15 W	13,2 V	1400/1100 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
		Průměr	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	±20 %	14.0 mm	5000 hr	4062172384834	Lead

Popis výrobku	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDiving HL VINTAGE ≅ H4/R2/H19	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	d3e9f6a3-2517-478d-97f1-7c392ab5a666

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDriving HL VINTAGE
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.