

## Lightbar FX125-SP GEN 2



### Robust och stryktålig

Säkerställer lång livslängd



### Upp till 270 m lång siktsträcka

Förbättrad belysning för  
korta och långa avstånd



### Smal ljuskägla

För särskilt fokuserad  
fördelning av helljuset



### IP- och IK-skyddsklasser

Testad och validerad i ett DIN-  
certifierat laboratorium för  
miljösimulering med avseende  
på extrem yttre påverkan som  
vatten, damm, stötar, slag,  
värme, kyla, permanenta  
vibrationer och mycket mer



### Ökad ljusstyrka för belysning på långt och kort håll

Särskilt när man kör på lands- och grusvägar kan sikten spela en stor roll för säkerheten. LEDDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 ger extra när- och fjärrbelysning på mörka vägar med upp till 1 300 lumen. Även under dåliga ljusförhållande och i skymning ger de 5 högpresterande LED-lamporna en siktsträcka som är upp till 270 m lång, samt dagsljusförhållande med en färgtemperatur på 6 000 Kelvin. Extraljuset imponerar med sin speciella reflektordesign och ger inte bara ett modernt och tilltalande utseende utan minskar också bländningen för bättre sikt på vägen. Det kan användas både som extra LED-helljus och som ett kraftfullt arbetsljus. Ljuset är fullt ECE-godkänt i båda versionerna och är därför lämpligt för användning på allmänna vägar. Dessutom har OSRAM utvecklat en specialdesignad monteringsats som är kompatibel med alla extraljus i funktionsserien FX Gen 2 för individuell montering. Det mångsidiga ljuset tål tuffa miljöförhållanden tack vare de högkvalitativa materialen, t.ex. ett hölje av aluminium och en robust polykarbonatlins, och är både lätt och stryktåligt. Det fullständiga polaritetsskyddet skyddar mot skador orsakade av överspänning och bidrar även till en längre livslängd. LEDDriving Lightbar FX125-SP GEN 2 har testats i vårt DIN-certifierade miljösimuleringslabb, avseende extrema yttre omständigheter som vatten, damm, stötar, höga och låga temperaturer samt permanenta vibrationer, och validerats

med IP-skyddsklasserna IP6K8 och IP6K9K. Mångsidigheten ger FX-serien ett flexibelt användningsområde. De kan monteras på bilar, lastbilar, lantbruksmaskiner, nyttofordon, anläggningsfordon, husvagnar, terrängfordon och fyrhjulingar<sup>1)</sup>. OSRAM lämnar 5 års garanti<sup>2)</sup> på denna produkt. 1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. 2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

Tekniska data

|                                     | Elektriska data  | Fotometrisk data | Livslängder           | Information om miljö och regelverk<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeskrivning                  | Nominell watttal | Ljusflöde        | Livslängd Tc i timmar | Kandidatförteckning Ämne 1                                                                                  |
| Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP | 18 W             | 1300 lm          | > 5000 hr             | Lead                                                                                                        |

| Produktbeskrivning                  | CAS-nr för ämne 1 | Instruktioner för säker användning                                                                                | Deklarationsnummer i SCIP-databasen  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Lightbar FX125-SP GEN 2 LEDDL128-SP | 7439-92-1         | Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt. | 12450c20-d0f9-4bd6-842a-e56223564999 |

Download

| Dokument                                                                          |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | User instruction<br>Säkerhets symboler |

### Säkerhetsanvisningar

För detaljerad information om användning hänvisas till produktdatabladet och bruksanvisningen

### Lagliga hänvisningar

1) OSRAM LEDriving extraljus är ECE-godkända och får därför monteras och sedan användas på allmänna vägar. OBS! Speciella monteringsregler gäller. Utöver ECE-godkännande måste individuella speciella krav samt lagstiftning i enskilda länder följas. 2) Se [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) för detaljerade villkor

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.