

Technický list řady výrobků

## LEDDriving HLT BRIGHT H1

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla




**Chladně bílé světlo 6000 K**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



**Skvělý jas**

Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



**LED náhrada za konvenční autožárovky H1 pro dálková a potkávací světla**

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



### Autožárovka LED H1 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálková a potkávací světlomety H1. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee). Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

## Technický list řady výrobků

### Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
LEDriving HLT BRIGHT $\cong$ H1	13 W	24 V	13 W	$\pm 20$ %	28,0 V	1500 lm

Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
LEDriving HLT BRIGHT $\cong$ H1	$\pm 20$ %	P14.5s	76.2 mm	11.8 mm




Popis výrobku	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
LEDriving HLT BRIGHT $\cong$ H1	2000 hr	4062172379755	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDriving HLT BRIGHT $\cong$ H1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	b47fc6d5-04ad-4d3b-aa84-dff560710dca

## Technický list řady výrobků

---

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

### Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.