

Technický list řady výrobků

LEDDriving HLT BRIGHT H7

Dálková a potkávací světla LEDDriving pro nákladní vozidla



Chladně bílé světlo 6000 K

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



Skvělý jas

Až +300 % ve srovnání s minimální hodnotou ECE R112. Více světla umožňuje řidiči vidět dále a reagovat rychleji. Značky, překážky a rizika mohou být zaznamenány dříve.



LED náhrada za konvenční autožárovky H7 pro dálková a potkávací světla

Snížené riziko oslnění díky optimalizované distribuci světla



Náhrada LED H7 pro 24V

Náhradní žárovky LEDDriving HLT BRIGHT nabízejí moderní a intenzivní světlo s barevnou teplotou až 6 000 kelvinů. Tyto náhradní LED žárovky jsou vhodné pro běžné dálkové a potkávací světlomety H7. LEDDriving HLT BRIGHT pro dálková a potkávací světla pro off-road jsou kompatibilní s napětím 24 V a vynikají mimořádným jasnem, vysokou kompatibilitou, snadnější instalací díky integrovanému driveru a žádným rušivým rádiovým signálem. Na dvojici žárovek se vztahuje čtyřletá záruka OSRAM. Přesné záruční podmínky naleznete na www.osram.com/am-guarantee. Výrobky nemají schválení ECE a nesmí se používat na veřejných komunikacích ve vnějším osvětlení vozu. Použití na veřejných komunikacích může vést k odebrání technického průkazu a ztrátě pojistného krytí. V některých zemích je prodej a používání těchto výrobků zakázáno. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Parametry					Fotometrické údaje
	Příkon	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Tolerance příkonu	Testovací napětí	Světelný tok
LEDDriving HLT BRIGHT \cong H7	18 W	24 V	18 W	± 20 %	28,0 V	1700 lm




Popis výrobku	Tolerance světelného toku	Physical Attributes & Dimensions		
		Patice	Délka	Průměr
LEDDriving HLT BRIGHT \cong H7	± 20 %	PX26d	76.2 mm	14.0 mm

Popis výrobku	Životnost	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Životnost Tc	Primární identifikátor článku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
LEDDriving HLT BRIGHT \cong H7	2000 hr	4062172379793	Lead	7439-92-1

Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDDriving HLT BRIGHT \cong H7	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	e7d37971-6b5b-4773-9e3c-0ba8866799a3

Technický list řady výrobků

Stahování dat

Soubor	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobnější informace o aplikaci a grafické znázornění naleznete v datovém listu výrobku a v uživatelské příručce.

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.