

LEDDriving HLT BRIGHT H7

LEDDriving hel- och halvljuslampor för lastbilar



Kallvit färgtemperatur på 6 000 K

Bättre sikt tack vare dagsljuseffekt



Överlägsen ljusstyrka

Upp till 300 % jämfört med minimikrav enligt ECE R112. Starkare ljus gör att du ser längre och därför reagerar tidigare. Skyltar, hinder och faror kan upptäckas tidigare



LED-ersättningslampor för vanliga H7 hel- och halvljuslampor

Minskad bländning tack vare optimerad ljusfördelning



H7 LED-ersättningslampa för 24 V

LEDDriving HLT BRIGHT ersättningslampor ger ett modernt och intensivt ljus med en färgtemperatur på upp till 6 000 Kelvin. Dessa ersättningslampor är lämpliga för konventionella H7-lampor för hel- och halvljus. LEDDriving HLT BRIGHT för hel- och halvljus i terrängtillämpningar är 24 V-kompatibla och utmärks av mycket högt ljusflöde, höggradig kompatibilitet, enkel installation och ingen störning av radiosignaler. De två lamporna har OSRAMs 4-åriga garanti. För exakta garantivillkor, se www.osram.com/am-guarantee. Dessa produkter har inte ECE-godkännande och får inte användas på allmänna vägar i utvändiga tillämpningar. Användning på allmänna vägar kan leda till körförbud och att försäkringar blir ogiltiga. Försäljning och användning av dessa produkter tillåts inte i vissa länder. Kontakta din lokala återförsäljare för mer information.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data					Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Upptagn effekt tolerans	Testspänning i volt	Ljusflöde
LEDDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H7	18 W	24 V	18 W	± 20 %	28,0 V	1700 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner		
		Sockel	Längd	Diameter
LEDDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H7	± 20 %	PX26d	76.2 mm	14.0 mm

Produktbeskrivning	Livslängder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Livslängd Tc i timmar	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	CAS-nr för ämne 1
LEDDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H7	2000 hr	4062172379793	Lead	7439-92-1

Produktbeskrivning	Instruktioner för säker användning	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
LEDDriving HLT BRIGHT $\triangleq$ H7	Identifieringen av ämnet på kandidatlistan är tillräcklig för att artikeln ska kunna användas på ett säkert sätt.	e7d37971-6b5b-4773-9e3c-0ba8866799a3

Download

Dokument	
	User instruction LEDriving HLT BRIGHT
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Säkerhetsanvisningar

Tillämpningsråd:För utförligare tillämpningsinformation och bilder, se produktdatablad och bruksanvisning.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.