

XENARC NIGHT BREAKER 220



Hasta un 220% más de luminosidad¹⁾¹⁾
En comparación con los requisitos
mínimos ECE R98/R99.

Más luz permite ver más lejos y por lo
tanto reaccionar más rápido en
comparación con el estándar legal
mínimo



Hasta 250 m de largo

Para una mejor visibilidad



Luz hasta un 20% más blanca¹⁾¹⁾ En
comparación con los requisitos mínimos
ECE R98/R99.

Aspecto más moderno en comparación
con el estándar legal mínimo



La lámpara xenón más potente de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 es la luz de xenón más brillante de OSRAM. Esta potente lámpara con eficiente tecnología de xenón garantiza una mejor visibilidad en carretera: hasta un 220% más de luminosidad en comparación con la norma legal mínima. Más luz permite ver más lejos y, por tanto, reaccionar antes. A esto hay que añadir un haz más largo de hasta 250 metros y una luz hasta un 20% más blanca para un aspecto más moderno (en comparación con la norma legal mínima). Descubra el rendimiento puro de XENARC NIGHT BREAKER 220 - la luz de xenón más potente de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S y D4S. Nota: Se recomienda que el cambio de lámparas XENARC lo realice un profesional y en parejas.

Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

| Descripción del producto | Datos eléctricos | | | | | Datos Fotométricos |
|------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------------|
| | Entrada de potencia | Tensión nominal | Potencia nominal | Tolerancia de entrada de potencia | Tensión de prueba | Flujo luminoso |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | 35 W | 85 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | 35 W | 85 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | 35 W | 42 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | 35 W | 42 V | 35 W | ±3 % | 13,5 V | 3200 lm |

| Descripción del producto | Tolerancia de flujo luminoso | Physical Attributes & Dimensions | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------|----------|
| | | Casquillo (denominación estándar) | Largo | Diámetro |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | ±15 % | PK32d-2 | 77.3 mm | 9 mm |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | ±15 % | P32d-2 | 77.3 mm | 9 mm |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | ±15 % | PK32d-5 | 77.3 mm | 9 mm |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | ±15 % | P32d-5 | 77.3 mm | 9 mm |

| Descripción del producto | Duración de vida | | Certificados & Normas | Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| | Duración B3 | Vida útil Tc | | Categoría ECE | Identificador principal del artículo |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | 1500 hr | 3000 hr | D1S ¹⁾ | 4062172398619 4062172397735 | Lead |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | 1500 hr | 3000 hr | D2S ¹⁾ | 4062172398640 4062172397766 | |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | 2000 hr | 3000 hr | D3S ¹⁾ | 4062172398671 4062172397797 | Lead |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | 2000 hr | 3000 hr | D4S ¹⁾ | 4062172398701 4062172397827 | |







| Descripción del producto | Nº CAS de la sustancia 1 | Instrucción de uso seguro | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|------------------------------|--------------------------|--|---|
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S | | | En trabajo |

Hoja de datos gama de productos

| Descripción del producto | Nº CAS de la sustancia 1 | Instrucción de uso seguro | Nº de declaración en la base de datos SCIP |
|------------------------------|--------------------------|--|---|
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S | 7439-92-1 | La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo. | 2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf |
| XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S | | | En trabajo |

¹⁾ Funcionamiento sólo con equipos de control electrónicos autorizados

Descarga datos

| Fichero | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad |
|  | Addon Technical Information Certificados de Productos - Lámparas Xenón |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140 |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB |

Instrucciones de seguridad

Las lámparas XENARC deben ser sustituidas por un mecánico cualificado. Este producto sólo debe ser utilizado con un equipo de control electrónico aprobado.

Aviso legal

Emisión de luz en comparación con los requisitos mínimos de la norma ECE R112/R37. Este producto sólo debe ser utilizado con un equipo de control electrónico aprobado. Las lámparas XENARC deben ser sustituidas por un mecánico cualificado. Emisión UV reducida | Para faros de proyección | Homologación ECE y etiqueta DOT± 450 lm

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.