

XENARC NIGHT BREAKER 220



Jusqu'à 220 % de luminosité en plus¹⁾¹⁾
Par rapport aux exigences minimales des normes ECE R98/R99.

Plus de lumière permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement par rapport à la norme légale minimale



Faisceau allant jusqu'à 250 m

Pour une meilleure visibilité



Lumière jusqu'à 20 % plus blanche¹⁾¹⁾
Par rapport aux exigences minimales des normes ECE R98/R99.

Aspect plus moderne par rapport à la norme légale minimale



La lampe Xenon la plus puissante de OSRAM

XENARC NIGHT BREAKER 220 est la lampe Xenon OSRAM la plus lumineuse. Cette lampe puissante avec une technologie Xenon efficace garantit une meilleure visibilité sur la route : jusqu'à 220 % de luminosité en plus comparée à la norme légale minimale. Une lumière plus intense permet de voir plus loin et donc de réagir plus rapidement. S'ajoute à cela un faisceau lumineux de jusqu'à 250 mètres et une lumière jusqu'à 20 % plus blanche pour un aspect plus moderne (par rapport à la norme légale minimale). Découvrez la pure performance de XENARC NIGHT BREAKER 220 - la lampe Xenon la plus puissante de OSRAM, disponible en D1S, D2S, D3S et D4S. Veuillez noter : le changement des lampes Xenon est recommandé et doit être effectué par un professionnel et en paire.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Données électriques					Données photométriques
	Puissance	Tension nominale	Puissance nominale	Tolérance d'entrée d'alimentation	Tension d'essai	Flux lumineux
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Description produit	Physical Attributes & Dimensions			Durée de vie
	Culot (désignation standard)	Longueur	Diamètre	Durée de vie B3
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	PK32d-2	77.3 mm	9 mm	1500 hr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	P32d-2	77.3 mm	9 mm	1500 hr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	PK32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	P32d-5	77.3 mm	9 mm	2000 hr

Description produit	Durée de vie Tc	Certificats & Normes	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Catégorie ECE	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	N° CAS de la substance 1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	3000 hr	D1S ¹⁾	4062172398619 4062172397735	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	3000 hr	D2S ¹⁾	4062172398640 4062172397766		
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	3000 hr	D3S ¹⁾	4062172398671 4062172397797	Lead	7439-92-1
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S	3000 hr	D4S ¹⁾	4062172398701 4062172397827		

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D1S	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	0682beb0-fcb6-4643-b1bf-f0df283c2352 5a5302eb-4799-4cbd-a466-1a125eac6e0a
XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S		Dans le travail







Fiche de données gamme de produits

Description produit	Instruction d'utilisation sûre	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
XENARC NIGHT BREAKER 220 D3S	L'identification de la substance de la liste candidate est suffisante pour permettre une utilisation sûre de l'article..	2322ca85-73dd-494d-97a0-7d1ae5c23717 3dea30b6-ada1-419d-b9db-7582b1c7f8bf
XENARC NIGHT BREAKER 220 D4S		Dans le travail

¹⁾ Fonctionnement uniquement avec un ballast électronique agréé

Fiche de données gamme de produits

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC ORIGINAL D1S 66140
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D3S 66340XNB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D4S 66440XNB

Consignes de sécurité

Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié. Ce produit ne doit être utilisé qu'avec un équipement de commande électronique approuvé

Informations légales

Puissance lumineuse comparée aux exigences minimales de la norme ECE R112/37 Ce produit doit fonctionner exclusivement avec un ballast électronique agréé Les ampoules XENARC doivent être remplacées par un mécanicien qualifié Émissions d'UV réduites | Pour phares à projection | Homologation ECE et marquage DOT± 450 lm

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.