Scheda prodotto

XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S

Fino al 220% di luminosità in più[1)1)]Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99.

Più luce permette di vedere più lontano e di reagire più velocemente rispetto ai requisiti minimi legali

Fascio luminoso lungo fino a 250 m

Per una visibilità migliore

Fino al 20% di luce più bianca[1)1)] Rispetto ai requisiti minimi ECE R98/R99.

Look più moderno rispetto ai requisiti minimi legali

La lampada OSRAM allo xeno più potente

XENARC NIGHT BREAKER 220 è la luce allo xeno OSRAM più luminosa. Questa potente lampada con l'efficiente tecnologia allo xeno garantisce una migliore visibilità sulla strada: fino al 220% di luminosità in più rispetto allo standard minimo di legge. Una maggiore luminosità permette di vedere più lontano e quindi di reagire prima. A ciò si aggiungono un fascio luminoso lungo fino a 250 metri e una luce più bianca fino al 20% per un look più moderno (rispetto allo standard minimo legale). Scopri le prestazioni pure di XENARC NIGHT BREAKER 220- la luce allo xeno più potente di OSRAM, disponibile nelle versioni D1S, D2S, D3S e D4S. Nota bene: la sostituzione delle lampade XENARC deve essere effettuata da un professionista e in coppia.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici

Max potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	85 V
Potenza nominale	35 W
Tolleranza della potenza in ingresso	±3 %
Tensione di prova	13,5 V

Dati fotometrici

Flusso luminoso	3200 lm
Tolleranza flusso luminoso	±15 %

Physical Attributes & Dimensions



Attacco (denominazione da norma)	P32d-2
Lunghezza	77.3 mm
Diametro	9 mm
Peso prodotto	16.10 g

Durata

Durata B3	1500 hr
Durata rispettando Tc	3000 hr
Garanzia	3 years

Caratteristiche

Tecnologia	HID [1)]

[1)] High-intensity discharge lamp

Certificati, Norme, Direttive

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Scheda prodotto

Categoria ECE	D2S [1)]

[1)] Da utilizzare unicamente con dispositivo di controllo elettronico approvato

Informazioni ambientali e normative

Informazioni ai sensi dell'art. 33 del Regolamento (CE) 1907/2006 dell'Unione Europea (REACh)	
Identificatore Primario dell'Articolo	4062172398640 | 4062172397766
Elenco candidati Sostanza 1	Non contiene sostanze dichiarabili
Numero di dichiarazione nel database SCIP	Non contiene sostanze dichiarabili

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4062172397766	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.23 dm^3	62.00 g
4062172397773	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Cartone di spedizione 4	113 mm x 111 mm x 134 mm	1.68 dm^3	166.00 g
4062172398640	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Astuccio 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm^3	33.00 g
4062172398657	XENARC NIGHT BREAKER 220 D2S	Cartone di spedizione 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm^3	158.00 g

1)codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Download dati

	File
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Addon Technical Information Product Certificates HID
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC NIGHT BREAKER D2S 66240XNB

Informazione sulla sicurezza

Le lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificato.Questo prodotto deve essere utilizzato solo con un dispositivo di controllo elettronico approvato.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati

Parere legale

Emissione di luce rispetto ai requisiti minimi ECE R112/R37Questo prodotto deve essere utilizzato solo con alimentatori elettronici approvatiLe lampade XENARC devono essere sostituite da un meccanico qualificatoEmissione UV ridotta | Per proiettori | Omologazione ECE ed etichetta DOT± 450 lm

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

© 2026, OSRAM GmbH. Tutti i diritti riservati