

LEDDriving XTR H7

Superior LED fényszóróizzó off-road használatra



EXTRÉM FÉNYERŐ

Tökéletesen fehér, 6000 K-s színhőmérséklet rendkívüli fényleadással, a stílusos és modern megjelenésért.



NÉMET DIZÁJN

Egyedülálló BeamGuide technológiánknak és a Németországból származó intelligens termékdizájnunk köszönhetően, a fénynyaláb fókuszáltabb és erősebb mintája érdekében optimálisabb fényeloszlást értünk el.



CSÚCSTECHNOLÓGIA Az OSRAM

csúcstechnológiája aktív hűtéssel gondoskodik a hőkezelés fokozásáról, egy optimalizált, nagy sebességű, csendes, akár 10 000 RPM teljesítményű ventilátor segítségével.



Hosszú élettartam

Bizonyítottan csúcsmínőségű anyagaink kompromisszumok nélkül nyújtanak extrém szintű teljesítményt, rendkívüli tartósságot és hosszú élettartamot, valamint a hagyományos égőkhöz képest 70%-kal alacsonyabb energiafogyasztást.



Superior LED fényszóróizzó off-road használatra

6000 K-s színhőmérsékletével és rendkívül kompakt kialakításával az OSRAM LEDDriving XTR cserelámpák egyszerű, rögtön használható megoldást kínálnak a hagyományos gépjárműfényszórók teljesítményének hideg, fehér LED-fénnyel való fokozására, ami emellett stílusos és modern megjelentést is kölcsönöz a gépjárművének. Az egyedülálló technológiának és az intelligens termékdizájnunk köszönhetően fényszóróinkban ideális partnerre lel, ha messzebb akar látni, és az akadályokat előbb szeretné észrevenni. Az OSRAM név egyet jelent a kompromisszumok nélküli minőséggel, ezért termékeinkre büszkén vállaljuk a 3 év garanciát¹⁾ és az élethosszig tartó támogatást.

Termékcsalád adatlap




Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok				Fotometriai adatok
	Felvett teljesítmény	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Vizsgálati feszültség	Fényáram
LEDiving XTR ≙ H7	18 W	12 V	18 W	13,2 V	1750 lm

Termékmegnevezés	Fényáram tűrés	Physical Attributes & Dimensions	Élettartam		Környezetvédelmi és szabályozási információk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Átmérő	Élettartam, B3	Élettartam Tc	Elsődleges cikkazonosító
LEDiving XTR ≙ H7	±20 %	14.0 mm	750 hr	2000 hr	4062172232920

Termékmegnevezés	A jelöltlistán szereplő anyag 1	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDiving XTR ≙ H7	Lead	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	34c1b231-805b-4aa5-908f-a33d6cf02d75

Download Data

File	
	User instruction LEDriving XTR
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Jogi tanács

Ezek a termékek nem rendelkeznek ECE-engedéllyel, és közutakon külső alkalmazással nem használhatók. A közúti használat az üzemeltetési engedély és a biztosítási fedezet elvesztését eredményezi. Ezeknek a termékeknek a használata és értékesítése több országban is tiltott. További információkért forduljon a helyi forgalmazóhoz. A pontos feltételeket illetően lásd: www.osram.hu/am-garancia

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.