

Elastyczny zestaw montażowy



Elastyczny montaż 360°

Szczególnie elastyczny uchwyt do montażu lamp roboczych LEDriving Professional Series PX



Łatwy montaż

Uchwyt można przymocować do pojazdu za pomocą tylko jednej centralnej śruby



Portfolio Matrix

Konfigurację oświetlenia dla konkretnego pojazdu można tworzyć indywidualnie. Mieszaj i dopasowuj. Zmieniaj i łącz



5-letnia gwarancja OSRAM

Produkty OSRAM to innowacyjne i technologicznie wysokiej jakości produkty, które są dokładnie testowane i podlegają ścisłemu monitorowaniu w ramach systemu zapewnienia jakości OSRAM.



Profesjonalne światło do profesjonalnej pracy

Dzięki portfolio lamp roboczych OSRAM LEDriving Professional (PX), można teraz znaleźć odpowiednie oświetlenie do szerokiego zakresu zadań specjalnych i profesjonalnych zastosowań. Dodatkowo można je montować na trzy różne sposoby: Montaż bezpośredni, elastyczny montaż standardowy i montaż do dużych obciążeń. Firma OSRAM opracowała specjalnie zaprojektowane zestawy montażowe i kabel ze złączem DT. Zestaw montażowy LEDriving Mounting Kit PX jest kompatybilny ze wszystkimi lampami roboczymi OSRAM LEDriving z serii Professional PX. Można go zamontować do pojazdu za pomocą tylko dwóch śrub, jest szybki i łatwy w montażu, a to pozwala również na szybszą i łatwiejszą instalację świateł roboczych LEDriving Professional Series (PX). Wszystkie elementy zestawu montażowego są wykonane ze stali nierdzewnej, mają odporność na wibracje wynoszącą co najmniej 8 g rms, są specjalnie zaprojektowane do użytku w ciężkich pojazdach i są szczególnie wytrzymałe i odporne. Ponadto wspornik można regulować pod kątem nachylenia do +/- 15 stopni i można je obracać o 360°, aby skierować światło lamp roboczych tam, gdzie jest ono potrzebne. OSRAM zapewnia 5-letnią gwarancję na te produkty¹⁾²⁾

¹⁾ Lampy robocze OSRAM LEDriving nie posiadają

homologacji ECE. Są przeznaczone do stosowania jako światła robocze czyli dodatkowe oświetlenie poza drogami publicznymi. Dlatego nie wolno ich włączać podczas jazdy po drogach publicznych. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów w poszczególnych krajach.

²⁾Dokładne warunki można znaleźć na stronie: www.osram.pl/am-gwarancje

Dane techniczne

Opis produktu	Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania
Mounting Kit PX LEDPWL ACC 101	4062172294768	Lead	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.

Opis produktu	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
Mounting Kit PX LEDPWL ACC 101	805740d6-70d3-41a2-b8af-283c5c51cf05

Pobierz dane

Plik	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Instrukcja bezpieczeństwa

Szczegółowe informacje na temat zastosowania można znaleźć w karcie produktu i instrukcji obsługi.

Informacje prawne

1) Dodatkowe światła robocze bez homologacji ECE do użytku jako światła robocze są dopuszczone do użytku w każdym pojeździe zgodnie z niemieckimi przepisami o ruchu drogowym (StVZO) §52 (7). Nie wolno ich jednak używać i włączać podczas jazdy. Ponadto należy przestrzegać indywidualnych przepisów specjalnych i przepisów krajów spoza Niemiec.2) Szczegółowe informacje na stronie www.osram.pl/am-gwarancje

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.