

Техническое описание продукта

Lightbar WL VX150-WD



Широкий луч

Широкая заливка светом на участке вблизи автомобиля



Дальность освещения до 45 м

Видеть и быть видимым с OSRAM



Прочный и виброустойчивый

Специально разработан для работы в сложных условиях



Классы защиты IP и IK

Протестировано и одобрено в лаборатории с сертификацией DIN



Яркий светодиодный рабочий свет

Оцените исключительную видимость с OSRAM LEDriving Lightbar WL VX150-WD – компактными и мощными светодиодными рабочими фарами, которые сочетают доступность с высокой производительностью, качеством и долговечностью. Разработанные для выполнения самых разных задач, эти рабочие фары впечатляют световым потоком до 1500 люмен и широким распределением света. Излучая свет с цветовой температурой до 6000 К, они обеспечивают стабильную и надёжную яркость, значительно повышая безопасность работы как для вас, так и для окружающих. Созданные для длительной эксплуатации, фары оснащены прочным литым алюминиевым корпусом и небьющейся поликарбонатной линзой. Они устойчивы к воздействию агрессивных факторов окружающей среды – пыли, воды, ударов, экстремальных температур и вибраций. Соответствуют стандартам IP6K8 и IP6K9K, что подтверждено в сертифицированной лаборатории имитации условий эксплуатации. Благодаря универсальности применения, эти светодиодные рабочие фары станут эффективным решением для грузовиков, строительной техники, сельскохозяйственных и коммерческих авто, а также внедорожников. Дополнительно фары сертифицированы по ECE R148 для использования в качестве фонарей заднего хода. Будь то строительная площадка или бездорожье, OSRAM LEDriving Lightbar WL VX150-WD – это надёжное и эффективное решение,

Техническое описание продукта

повышающее производительность и безопасность даже в самых сложных условиях¹⁾. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию²⁾. 1) Дополнительные рабочие фары, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих, разрешены к установке на любом транспортном средстве в соответствии с немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации (StVZO) §52 (7). При этом их нельзя использовать и включать во время движения. Кроме того, необходимо учитывать специальные правила и законы других стран за пределами Германии. 2) Детальная информация на сайте: www.osram.com/am-guarantee

Техническое описание продукта

Technical data

Информация о продукте

Применение (категория и специфика)	Рабочий свет
------------------------------------	--------------

Общая информация о продукте

Номер заказа	LEDWL109-WD
--------------	-------------


Электрические параметры

Номинальное напряжение	12/24 V
Номинальная мощность	15 W
Тестовое напряжение	13,2 V

Фотометрические данные

Световой поток	1500 lm
Цветовая температура	6000 K
Длина луча при освещенности 1 люкс	45 m

Физические характеристики и размеры



Вес продукта	358.00 g
Длина	160.0 mm
Ширина	79.0 mm
Высота	160.0 mm

Срок службы

Срок службы T _c	> 5000 hr
Гарантия	2 years

Дополнительные данные

Техническое описание продукта

Соединение с лампой	Open wire
---------------------	-----------

Возможности / мощности

Технология	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Сертификаты и Стандарты

Сертификация/Соответствие стандартам	E9 approval
Тип защиты	IP6K8/IP6K9K
Стандарты	ECE R10

Условия поставки

Код заказа [PICOS]	85122000900
--------------------	-------------

Нормативная и природоохранная информация


Информация в соответствии со ст. 33 Регламента ЕС (EC) 1907/2006 (REACH)	
Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	2eddb674-66f2-4557-8749-abdbc1a728b8

Данные для заказа







Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172355209	Lightbar WL VX150-WD LEDWL109-WD	Folding carton box 1	82 mm x 52 mm x 182 mm	0.78 dm ³	398.00 g
4062172355216	Lightbar WL VX150-WD LEDWL109-WD	Shipping carton box 12	272 mm x 232 mm x 210 mm	13.25 dm ³	5056.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Загрузка данных

Файл
 User instruction LEDriving Lightbar WL VX150 WD

Техническое описание продукта

	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Product movie LEDriving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)

Советы по безопасности

Более детальная информация об использовании и изображения находятся в техническом паспорте и в руководстве пользователя

Соответствие стандартам

1) Дополнительные фары рабочего света, не имеющие одобрения ECE для использования в качестве рабочих фар, могут быть использованы на любом транспортном средстве в соответствии с Правилами лицензирования дорожного движения Германии (StVZO) §52 (7). Однако их использование во время движения запрещено. Кроме того, необходимо учитывать специальные предписания и законодательство других стран. 2) Больше информации доступно по ссылке: www.osram.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

OSRAM